

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK  
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S  
3G/4G 4XLAN 2X ANTENA (TL-  
MR6400)****87,99€****SKU:** TL-MR6400**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)**OPIS IZDELKA****Plug & amp; Igraj! Ne zahteva konfiguracije**

TL-MR6400 ima vgrajen modem 4G/LTE in režo za kartico SIM. Vse kar morate storiti je, da vstavite aktivirano kartico SIM in lahko začnete uporabljati svojo dostopno točko 4G/LTE. Vzpostavitev hitre in stabilne mobilne povezave še nikoli ni bila enostavnejša.

**Omrežje 4G/LTE povsod**

TL-MR6400 podpira mobilni standard LTE / 4G s prenosom do 150 Mbit / s za neprekinjeno pretakanje videoposnetkov in spletne igre. Združljiv je tudi s FDD-LTE in TDD-LTE, tako da so lahko podprti skoraj vsi operaterji na svetu.

**WiFi, kjer ga potrebujete**

TL-MR6400 vam omogoča hitro in enostavno nastavitev dostopne točke 4G/LTE za več naprav. To pomeni, da imate dostop do interneta, kjer koli ga potrebujete.

**Povezave za več kot 32 naprav hkrati**

TL-MR6400 lahko zagotovi takojšnje povezave za več kot 32 naprav, na primer mobilnih telefonov, prenosnikov in osebnih računalnikov. S svojimi vrati LAN/WAN ponuja TL-MR6400 alternativno možnost za širokopasovno povezavo.

**Enostavno upravljanje prek aplikacije Tether**

Z aplikacijo Tether lahko TL-MR6400 upravljate enostavno in preprosto iz katere koli naprave iOS ali Android.



## Glavne značilnosti

	<b>Splošno</b>
Vrsta povezave WAN	RJ-45
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

## Vse podrobnosti

	<b>Omrežje</b>
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Posredovanje vrat	Da

## Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

## Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprte pasovne širine UMTS	1900,2100 MHz
Podprte pasovne širine 4G	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz

## Učinkovitost



Vir energije AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršniku Šte. št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodna napetost 9 V  
Izhodni tok 0,85 A

### Antena

Vrsta antene Zunanja  
Število anten 2  
Odstranljive antene Da

### WAN povezava

Ethernet WAN Da  
DSL-WAN Ne  
Reža za kartico SIM Da  
Združljivost modema 3G / 4G USB Ne  
Vrsta povezave WAN RJ-45

### Dizajn

Vrsta izdelka Namizni usmerjevalnik  
Barva izdelka Črna  
LED zaslani LAN, napajanje, WLAN  
Stikalo za vklop/izklop Da

### Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK  
Požarni zid Da  
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) Da  
Preprečevanje napadov DoS Da  
Filtriranje Da  
Filter naslovov MAC Da  
Filter naslovov IP Da  
Podpora DMZ Da

### Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4  
Vrata USB Ne  
Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne  
DC povezava Da

### Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)



AC napajalnik AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah Slovenija  
Številka v davčni knjigi: SI16935381 Tel: 059 048 227

Navodila za uporabo Da

Vodnik za hitro namestitve Da

Pregled hitrega začetka Da

### **Funkcije upravljanja**

Spletno upravljanje Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

### **Protokoli**

Odjemalec DHCP Da

Strežnik DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

### **Teža in mere**

Širina 202 mm

Globina 163 mm

Višina 33,6 mm

### **Sistemske zahteve**

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Podpira operacijske sisteme Mac Da

Združljivost Mac Da

### **Lastnosti**

Certificiranje CE, RoHS