

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S
3G/4G 4XLAN 2X ANTENA (TL-
MR6400)****87,99€****SKU:** TL-MR6400**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

Plug & amp; Igraj! Ne zahteva konfiguracije

TL-MR6400 ima vgrajen modem 4G/LTE in režo za kartico SIM. Vse kar morate storiti je, da vstavite aktivirano kartico SIM in lahko začnete uporabljati svojo dostopno točko 4G/LTE. Vzpostavitev hitre in stabilne mobilne povezave še nikoli ni bila enostavnejša.

Omrežje 4G/LTE povsod

TL-MR6400 podpira mobilni standard LTE / 4G s prenosom do 150 Mbit / s za neprekinjeno pretakanje videoposnetkov in spletne igre. Združljiv je tudi s FDD-LTE in TDD-LTE, tako da so lahko podprti skoraj vsi operaterji na svetu.

WiFi, kjer ga potrebujete

TL-MR6400 vam omogoča hitro in enostavno nastavitev dostopne točke 4G/LTE za več naprav. To pomeni, da imate dostop do interneta, kjer koli ga potrebujete.

Povezave za več kot 32 naprav hkrati

TL-MR6400 lahko zagotovi takojšnje povezave za več kot 32 naprav, na primer mobilnih telefonov, prenosnikov in osebnih računalnikov. S svojimi vrati LAN/WAN ponuja TL-MR6400 alternativno možnost za širokopasovno povezavo.

Enostavno upravljanje prek aplikacije Tether

Z aplikacijo Tether lahko TL-MR6400 upravljate enostavno in preprosto iz katere koli naprave iOS ali Android.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta povezave WAN	RJ-45
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Posredovanje vrat	Da

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprte pasovne širine UMTS	1900,2100 MHz
Podprte pasovne širine 4G	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz

Učinkovitost



Vir energije AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršniku Šte.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodna napetost 9 V

Izhodni tok 0,85 A

Antena

Vrsta antene Zunanja

Število anten 2

Odstranljive antene Da

WAN povezava

Ethernet WAN Da

DSL-WAN Ne

Reža za kartico SIM Da

Združljivost modema 3G / 4G USB Ne

Vrsta povezave WAN RJ-45

Dizajn

Vrsta izdelka Namizni usmerjevalnik

Barva izdelka Črna

LED zaslani LAN, napajanje, WLAN

Stikalo za vklop/izklop Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Požarni zid Da

Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) Da

Preprečevanje napadov DoS Da

Filtriranje Da

Filter naslovov MAC Da

Filter naslovov IP Da

Podpora DMZ Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)



AC napajalnik AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorici Slovenija
Številka izdelka: AR-SET-001 | EAN št.: 5056021234567 | Spletna stran: www.ar-set.si | E-pošta: info@ar-set.si | Telefonska številka: 059 048 227

Navodila za uporabo Da

Vodnik za hitro namestitve Da

Pregled hitrega začetka Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

Protokoli

Odjemalec DHCP Da

Strežnik DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 202 mm

Globina 163 mm

Višina 33,6 mm

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Podpira operacijske sisteme Mac Da

Združljivost Mac Da

Lastnosti

Certificiranje CE, RoHS