

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S
3G/4G 4XLAN 2X ANTENA (TL-
MR6400)****82,99€****SKU:** TL-MR6400**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)**OPIS IZDELKA****Plug & amp; Igraj! Ne zahteva konfiguracije**

TL-MR6400 ima vgrajen modem 4G/LTE in režo za kartico SIM. Vse kar morate storiti je, da vstavite aktivirano kartico SIM in lahko začnete uporabljati svojo dostopno točko 4G/LTE. Vzpostavitev hitre in stabilne mobilne povezave še nikoli ni bila enostavnejša.

Omrežje 4G/LTE povsod

TL-MR6400 podpira mobilni standard LTE / 4G s prenosom do 150 Mbit / s za neprekinjeno pretakanje videoposnetkov in spletne igre. Združljiv je tudi s FDD-LTE in TDD-LTE, tako da so lahko podprti skoraj vsi operaterji na svetu.

WiFi, kjer ga potrebujete

TL-MR6400 vam omogoča hitro in enostavno nastavitev dostopne točke 4G/LTE za več naprav. To pomeni, da imate dostop do interneta, kjer koli ga potrebujete.

Povezave za več kot 32 naprav hkrati

TL-MR6400 lahko zagotovi takojšnje povezave za več kot 32 naprav, na primer mobilnih telefonov, prenosnikov in osebnih računalnikov. S svojimi vrati LAN/WAN ponuja TL-MR6400 alternativno možnost za širokopasovno povezavo.

Enostavno upravljanje prek aplikacije Tether

Z aplikacijo Tether lahko TL-MR6400 upravljate enostavno in preprosto iz katere koli naprave iOS ali Android.



Glavne značilnosti

| | Splošno |
|--|---|
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T (X) |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 3G | HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |

Vse podrobnosti

| | Omrežje |
|--|--|
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T (X) |
| Omrežni standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 |
| Posredovanje vrat | Da |

Funkcije brezžičnega LAN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |

Mobilno omrežje

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 3G | HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Podprte pasovne širine UMTS | 1900,2100 MHz |
| Podprte pasovne širine 4G | 800,900,1800,1900,2100,2600 MHz |

Učinkovitost



Vir energije AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršniku št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodna napetost 9 V
Izhodni tok 0,85 A

Antena

Vrsta antene Zunanja
Število anten 2
Odstranljive antene Da

WAN povezava

Ethernet WAN Da
DSL-WAN Ne
Reža za kartico SIM Da
Združljivost modema 3G / 4G USB Ne
Vrsta povezave WAN RJ-45

Dizajn

Vrsta izdelka Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka Črna
LED zaslani LAN, napajanje, WLAN
Stikalo za vklop/izklop Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid Da
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) Da
Preprečevanje napadov DoS Da
Filtriranje Da
Filter naslovov MAC Da
Filter naslovov IP Da
Podpora DMZ Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4
Vrata USB Ne
Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne
DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)



AC napajalnik AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah, Slovenija
Številka davčne št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Navodila za uporabo Da

Vodnik za hitro namestitvev Da

Pregled hitrega začetka Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

Protokoli

Odjemalec DHCP Da

Strežnik DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 202 mm

Globina 163 mm

Višina 33,6 mm

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Podpira operacijske sisteme Mac Da

Združljivost Mac Da

Lastnosti

Certificiranje CE, RoHS