USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S 4XLAN 2X ANTENA (TL-WR840N)

17,99€

SKU: WR840N
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-WR840N. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Podprti varnostni algoritmi: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Barva izdelka: siva, bela. Vrsta antene: zunanja, nivo ojačanja antene (max): 5 dBi

Glavne značilnosti

	Splošno
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Barva izdelka	Siva, bela
Vrsta antene	Zunanja

Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Občutljivost sprejemnika	270M: -68dBm @ 10% NA 130M: -68dBm @ 10% NA 108M: -68dBm @ 10% NA 54M: -68dBm - @ 11% 85dBm @ 8% PER 6M: -88dBm @ 10% na 1M: -90dBm @ 8%
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
	Antena
Vrsta antene	Zunanja
Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi
Število anten	2
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid	Da
Dostop za goste	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov MAC	Da
Podpora DMZ	Da
	Dizajn
Barva izdelka	Siva, bela
LED zasloni	Da

Stikalo za vklop/izklop	Da
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata USB	Ne
DC povezava	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC
AC napajalnik	Da
Navodila za uporabo	Da
Pregled hitrega začetka	Da
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da
	Protokoli
Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	182 mm
Globina	128 mm
Višina	35 mm
	Druge funkcije
Hitrost prenosa podatkov WLAN	11,54,300 Mbit/s
Frekvenčno območje	2,4 - 2,4835 GHz
Potreba po energiji	9 VDC
Vhodni tok	0,6 A
Namestitev omare	Ne
xDSL povezava	Ne

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Poslovni, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home , Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
	Lastnosti
Certificiranje	CE, FCC, RoHS