



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI TP-LINK WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S MIMO 4XLAN 2X ANTENA (TL- WR841N)

19,99€

SKU: 23308

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK 300Mbps brezžični-N usmerjevalnik. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100 Mbit / s. Podprti varnostni algoritmi: 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, požarni zid: SPI. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna, bela, LED zaslone: napajanje, stanje, WiFi. Vrsta antene: zunanja, stopnja ojačanja antene (max): 5 dBi, sprejemna energija: 270M: -70dBm @ 10% PER
130M: -74dBm @ 10 % PER
108M: -74dBm @ 10 % PER
54M: -77dBm @ 10% ...

Glavne značilnosti

4G
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)
Pas WLAN
Najboljši standard WLAN
Barva izdelka

Splošno

Ne
300 Mbit/s
Enopasovni (2,4 GHz)
Wi-Fi 4 (802.11n)
Črna, bela



LED zasloni AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeterjevo starije vas 81 Tel: 059 048 227

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
pridobite energijo	270M: -70dBm @ 10% NA 130M: -74dBm @ 10% NA 108M: -74dBm @ 10% NA 54M: -77dBm @ 10%: - NA 11M 87dBm @ 8% NA 6M: -90dBm @ 10% NA 1M: -98dBm @ 8% NA dBmW
Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi
Vrsta antene	Zunanja
Požarni zid	SPI
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS

Vse podrobnosti

Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne

WAN povezava

Teža	700 g
Višina	33 mm
Širina	173 mm
Globina	118 mm

Teža in mere

4G	Ne
3G	Ne

Mobilno omrežje

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Funkcije brezžičnega LAN

Vhodni tok	0,6 A
------------	-------

Druge funkcije



Hitrost prenosa podatkov WLAN 11,54,300 Mbit/s

Mobilna omrežna povezava Ne

Namestitev omare Ne

Opis filtra IP, MAC, URL

Frekvenčni pas 2,4 GHz

xDSL povezava Ne

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Podatki o embalaži

Pregled hitrega začetka Da

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Dizajn

Stikalo za vklop/izklop Da

Barva izdelka Črna, bela

LED zasloni Napajanje, stanje, WLAN

Vrsta izdelka Namizni usmerjevalnik

Lastnosti

Certifikat CE, FCC, RoHS

Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev Da

Spletno upravljanje Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Omrežje

Omrežni standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Sprožitev vrat Da

Vgrajena ethernetna povezava Da

Vrsta vmesnika Ethernet LAN Fast Ethernet

Kabelska tehnologija 10/100Base-T (X)

Podpora VPN PPTP, L2TP, IPSec

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100 Mbit/s



Polni duplex AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorici Slovenija
Slovenija
Številka v davčni knjigi: SI16935381 Tel: 059 048 227

Posredovanje vrat Da

Dinamični DNS (DDNS) Da

Prehod VPN Da

Protokoli

Strežnik DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Odjemalec DHCP Da

Antena

Moč prenosa 20 dBmW

270M: -70dBm @ 10% NA 130M: -74dBm @ 10% NA
108M: -74dBm @ 10% NA 54M: -77dBm @ 10% NA
11M 87dBm @ 8% NA 6M: -90dBm @ 10% NA
1M: -98dBm @ 8% NA dBmW

Število anten 2

Nivo povečanja antene (največ) 5 dBi

Vrsta antene Zunanja

Odstranljive antene Ne

Učinkovitost

Vir energije Enosmerni tok

Poraba energije (med delovanjem) 8 W

Izhodni tok 0,6 A

Izhodna napetost 9 V

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Mac macOS

Podprti operacijski sistemi Linux Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Varnost

Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Filter naslovov MAC	Da
Požarni zid	SPI
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Podpora DMZ	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da