



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREŽIČNI TP-LINK
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S
MIMO 4XLAN 2X ANTENA (TL-
WR841N)**

19,99€

SKU: 23308

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK 300Mbps brezžični-N usmerjevalnik. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100 Mbit / s. Podprti varnostni algoritmi: 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, požarni zid: SPI. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna, bela, LED zasloni: napajanje, stanje, WiFi. Vrsta antene: zunanja, stopnja ojačanja antene (max): 5 dBi, sprejemna energija: 270M: -70dBm @ 10% PER

130M: -74dBm @ 10 % PER

108M: -74dBm @ 10 % PER

54M: -77dBm @ 10% ...

Glavne značilnosti

4G

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Barva izdelka

Splošno

Ne

300 Mbit/s

Enopasovni (2,4 GHz)

Wi-Fi 4 (802.11n)

Črna, bela



LED zasloni AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršlu, Slovenija | Tel: 059 048 227

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
pridobite energijo	270M: -70dBm @ 10% NA 130M: -74dBm @ 10% NA 108M: -74dBm @ 10% NA 54M: -77dBm @ 10%: - NA 11M 87dBm @ 8% NA 6M: -90dBm @ 10% NA 1M: -98dBm @ 8% NA dBmW
Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi
Vrsta antene	Zunanja
Požarni zid	SPI
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS

Vse podrobnosti

Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Teža in mere	
Teža	700 g
Višina	33 mm
Širina	173 mm
Globina	118 mm
Mobilno omrežje	
4G	Ne
3G	Ne
Funkcije brezžičnega LAN	
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Druge funkcije	
Vhodni tok	0,6 A



Hitrost prenosa podatkov WLAN 11,54,300 Mbit/s Številka izdelka SI16935381 Tel: 059 048 227

Mobilna omrežna povezava	Ne
Namestitev omare	Ne
Opis filtra	IP, MAC, URL
Frekvenčni pas	2,4 GHz
xDSL povezava	Ne

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %

Podatki o embalaži

Pregled hitrega začetka	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
AC napajalnik	Da

Dizajn

Stikalo za vklop/izklop	Da
Barva izdelka	Črna, bela
LED zasloni	Napajanje, stanje, WLAN
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik

Lastnosti

Certifikat	CE, FCC, RoHS
------------	---------------

Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev	Da
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da

Omrežje

Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Sprožitev vrat	Da
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s



Polni duplex AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorici Slovenija
 Posredovanje vrat Da
 Dinamični DNS (DDNS) Da
 Prehod VPN Da

Protokoli

Strežnik DHCP Da
 Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da
 Odjemalec DHCP Da

Antena

Moč prenosa 20 dBmW
 pridobite energijo 270M: -70dBm @ 10% NA 130M: -74dBm @ 10% NA
 108M: -74dBm @ 10% NA 54M: -77dBm @ 10%: -
 NA 11M 87dBm @ 8% NA 6M: -90dBm @ 10% NA
 1M: -98dBm @ 8% NA dBmW

Število anten 2
 Nivo povečanja antene (največ) 5 dBi
 Vrsta antene Zunanja
 Odstranljive antene Ne

Učinkovitost

Vir energije Enosmerni tok
 Poraba energije (med delovanjem) 8 W
 Izhodni tok 0,6 A
 Izhodna napetost 9 V

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4
 Vrata USB Ne
 Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne
 DC povezava Da

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Mac macOS
 Podprti operacijski sistemi Linux Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Varnost

Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Filter naslovov MAC	Da
Požarni zid	SPI
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Podpora DMZ	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da