USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK WIFI5 802.11AC AC1200 867MBIT/S 3G/4G DUALBAND MU-MIMO 4XLAN 2X ANTENA (ARCHER MR400)

118,99€

SKU: MR400
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

TP-LINK ARCHER MR400. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit / s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100 Mbit / s. 2G standardi: EDGE, GPRS, GSM, 3G standardi: DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS, 4G standard: LTE. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Podprti omrežni protokoli: IPv4, IPv6

Glavne značilnosti

	Splošno
Standard 4G	LTE
Standardi 3G	DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS
4G	Da
3G	Da
Standardi 2G	EDGE, GPRS, GSM
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Vse podrobnosti

	WAN povezava
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Reža za kartico SIM	Da
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
	Teža in mere
Višina	33,6 mm
Širina	202 mm
Globina	141 mm
	Mobilno omrežje
Podprte pasovne širine 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz
Standard 4G	LTE
Standardi 3G	DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS
Podprte pasovne širine GSM	850,900,1800,1900 MHz
4G	Da
3G	Da
Podprte pasovne širine UMTS	900,2100 MHz
Standardi 2G	EDGE, GPRS, GSM
	Funkcije brezžičnega LAN
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	450 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
	Podatki o embalaži
Vodnik za hitro namestitev	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
Vrsta embalaže	Škatla
AC napajalnik	Da
	Dizajn
Stikalo za vklop/izklop	Da
Barva izdelka	Črna
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
	Lastnosti
Certificiranje	CE, RoHS
	Funkcije upravljanja
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
	Omrežje
Število tunelov VPN	10
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Občutljivost sprejemnika	5GHz: 11a 54M: -74dBm, 11ac HT20: -67dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -60dBm, 11n HT1, -60dBm, 11n HT10 - 70dBm, 2.4G: 11g 54M: -76dBm, 11N HT20: -73dBm, 11N HT40: -67dBm
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Posredovanje vrat	Da
Prehod VPN	Da
	Protokoli

Strežnik DHCP	Da
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
Odjemalec DHCP	Da
	Antena
Moč prenosa	20 dBmW
Število anten	5
Vrsta antene	Notranja in zunanja
Odstranljive antene	Da
	Učinkovitost
Vir energije	Enosmerni tok
Izhodni tok	1,5 A
Izhodna napetost	12 V
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	3
Vrata USB	Ne
DC povezava	Da
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional , Windows XP Professional x64
	Varnost
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Požarni zid	Da
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Preprečevanje napadov DoS	Da
Dostop za goste	Da