

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
WIFI5 802.11AC AC750 433MBIT/S
3G/4G DUALBAND 4XLAN 2X ANTENA
(ARCHER MR200)****98,99€****SKU:** MR200**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer MR200. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 433 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G, 2G standardi: Edge, GPRS, GSM, 3G standardi: DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protokoli podatkovne povezave: IPv4, IPv6

Glavne značilnosti

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Kabelska tehnologija

Generacija mobilnega omrežja

Standardi 2G

Standardi 3G

Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

433 Mbit/s

Fast Ethernet

10,100 Mbit/s

10/100Base-T (X)

4G

Edge, GPRS, GSM

DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija
Podprti varnostni algoritmi

Protokoli podatkovne povezave

Vse podrobnosti

Vgrajena ethernetna povezava

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Kabelska tehnologija

Omrežni standard

Podpora VPN

Občutljivost sprejemnika

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Standardi WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)

Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)

Generacija mobilnega omrežja

Standardi 2G

Standardi 3G

Standard 4G

Podprte pasovne širine GSM

Podprte pasovne širine UMTS

Podprte pasovne širine 4G

Vir energije

64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK,
WPA2, WPA2-PSK

IPv4, IPv6

Omrežje

Da

Fast Ethernet

10,100 Mbit/s

10/100Base-T (X)

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n

PPTP, L2TP, IPSec

5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm

11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11a

54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40:

-64dBm 11ac HT80: -60dBm 11d1dBm20:

-60dBm 11d1dBm04 HT1dBm04 11g 54M:

-76dBm 11N HT20: -73dBm 11N HT40: -67dBm

Funkcije brezžičnega LAN

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

433 Mbit/s

802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g,
Wi-Fi 4 (802.11n)

300 Mbit/s

433 Mbit/s

Mobilno omrežje

4G

Edge, GPRS, GSM

DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS

LTE

850,900,1800,1900 MHz

900,2100 MHz

800,900,1800,2100,2600 MHz

Učinkovitost

AC



Izhodna napetost 12V
petos d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerk pri Davčni št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodni tok 1 A

Antena

Vrsta antene Zunanja

Število anten 5

Odstranljive antene Da

WAN povezava

Ethernet WAN Da

DSL-WAN Ne

Reža za kartico SIM Da

Združljivost modema 3G / 4G USB Ne

Dizajn

Vrsta izdelka Namizni usmerjevalnik

Barva izdelka Črna

Stikalo za vklop/izklop Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Požarni zid Da

Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) Da

Preprečevanje napadov DoS Da

Filtriranje Da

Filter naslovov MAC Da

Filter naslovov IP Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Adapter za kartico SIM za mikro na standard Da

Nano na standardno kartico SIM Da

Pregled hitrega začetka Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija Tel: 059 048 227

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da

Protokoli

Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
Protokoli podatkovne povezave	IPv4, IPv6

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %

Teža in mere

Širina	202 mm
Globina	141 mm
Višina	33,6 mm

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da

Lastnosti

Certifikat	CE, FCC, RoHS
------------	---------------