AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK WIFI5 802.11AC AC750 433MBIT/S 3G/4G DUALBAND 4XLAN 2X ANTENA (ARCHER MR200)

109,99€

SKU: MR200
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer MR200. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 433 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G, 2G standardi: Edge, GPRS, GSM, 3G standardi: DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protokoli podatkovne povezave: IPv4, IPv6

Glavne značilnosti

	Splošno
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	433 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 2G	Edge, GPRS, GSM
Standardi 3G	DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Protokoli podatkovne povezave	IPv4, IPv6

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Občutljivost sprejemnika	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11d1dBm20: -60dBm 11d1dBm04 HT1dBm04 11g 54M: -76dBm 11N HT20: -73dBm 11N HT40: -67dBm
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	433 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	433 Mbit/s
	Mobilno omrežje
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 2G	Edge, GPRS, GSM
Standardi 3G	DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprte pasovne širine GSM	850,900,1800,1900 MHz
Podprte pasovne širine UMTS	900,2100 MHz
Podprte pasovne širine 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz
	Učinkovitost
Vir energije	AC

Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1 A
	Antena
Vrsta antene	Zunanja
Število anten	5
Odstranljive antene	Da
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Da
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
	Dizajn
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
Stikalo za vklop/izklop	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid	Da
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov MAC	Da
Filter naslovov IP	Da
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata USB	Ne
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne
DC povezava	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
AC napajalnik	Da
Adapter za kartico SIM za mikro na standard	Da
Nano na standardno kartico SIM	Da
Pregled hitrega začetka	Da

	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da
	Protokoli
Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
Protokoli podatkovne povezave	IPv4, IPv6
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	202 mm
Globina	141 mm
Višina	33,6 mm
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
	Lastnosti
Certifikat	CE, FCC, RoHS