USMERJEVALNIK - ROUTER BREZŽIČNI SYNOLOGY WIFI5 802.11AC AC2200 867MBIT/S 3G/4G USB DONGLE MESH MU-MIMO TRIBAND 1XLAN 1X NOTRANJA ANTENA (MR2200AC)

191,99€

SKU: MR2200AC
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Synology MR2200AC. Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11k, 2 IE11 10. IEEE .. .. Cellular generacije omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: IPSec, tabela naslovov MAC: 64 vnosov

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta povezave WAN	RJ-45
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 1 r1, IEEE 802.
Generacija mobilnega omrežja	4G

Podprti varnostni algoritmi	IPSec
Tabela naslovov MAC	64 vnosov

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 1 r1, IEEE 802.
Posredovanje vrat	Da
Dinamični DNS (DDNS)	Da
Število tunelov VPN	4
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	867 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (1/3 oktavni pas)	400 Mbit/s
	Mobilno omrežje
Generacija mobilnega omrežja	4G
SMS (storitev kratkih sporočil)	Da
	Učinkovitost
Vir energije	AC
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Poraba energije (standardno delovanje)	12,95 W
	Antena
Vrsta antene	Notranja
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
Reža za kartico SIM	Da
Vrsta povezave WAN	RJ-45

	Dizajn
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
Stikalo za vklop/izklop	Da
	Lastnosti
Vgrajen procesor	Da
Taktna frekvenca procesorja	717 MHz
Število procesorskih jeder	4
Certifikat	FCC CE BSMI VCCI razred B RCM KC iDA TELEC JATE IC
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	IPSec
Požarni zid	Da
Dostop za goste	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov MAC	Da
Tabela naslovov MAC	64 vnosov
Podpora DMZ	Da
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	1
Vrata USB	Da
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
AC napajalnik	Da
Vodnik za hitro namestitev	Da
Število vključenih izdelkov	1 kos
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Pripravljeno na Wake-on-LAN	Da
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da

	Protokoli
Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
	Certifikati
Potrjeno Digital Living Network Alliance (DLNA)	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	5 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	5 - 95 %
	Teža in mere
Širina	199 mm
Globina	65 mm
Višina	154 mm
Teža	450 g