

USMERJEVALNIK ŽIČNI UBIQUITI EDGEROUTER 3XLAN+SFP (ER-4)

237,99€

SKU: ER-4
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks EdgeRouter 4. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet, kabelska tehnologija: 10/100 / 1000Base-T (X), hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Različica USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Protokoli upravljanja: UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP. Podprti varnostni algoritmi: IPSEC, SNMP, SSH, VPN Podpora: IPSec Site-to-Site in Remote Access OpenVPN Site-to-Site in Remote Access PPTP Remote Access .... Arhitektura procesorja: MIPS64, frekvenca procesorja: 1000 MHz, medij za shranjevanje: eMMC

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Kabelska tehnologija	10/100 / 1000Base-T (X)
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Različica USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Protokoli upravljanja	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Podprti varnostni algoritmi	IPSEC, SNMP, SSH
Podpora VPN	IPSec od mesta do mesta in oddaljenega dostopa OpenVPN od mesta do mesta in oddaljenega dostopa PPTP oddaljeni dostop L2TP Odjemalec PPTP za oddaljeni dostop

Arhitektura procesorja	MIPS64
Taktna frekvenca procesorja	1000 MHz
Mediji za shranjevanje	eMMC

Vse podrobnosti

	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
	Protokoli
Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Protokoli upravljanja	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
	Lastnosti
Vgrajen procesor	Da
Arhitektura procesorja	MIPS64
Taktna frekvenca procesorja	1000 MHz
Število procesorskih jeder	4
Mediji za shranjevanje	eMMC
Zmogljivost notranjega pomnilnika	4 GB
RAM pomnilnik	1024 MB
Vrsta notranjega pomnilnika	DRAM
Certificiranje	CE, FCC, IC
	Omrežje
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Kabelska tehnologija	10/100 / 1000Base-T (X)
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Hitrost prenosa	4000 Mpps
Statična pot	Da
Podpora VLAN	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	IPSEC, SNMP, SSH
Požarni zid	Da

Dnevnik sistemskih dogodkov	Da
Podpora VPN	IPSec od mesta do mesta in oddaljenega dostopa OpenVPN od mesta do mesta in oddaljenega dostopa PPTP oddaljeni dostop L2TP Odjemalec PPTP za oddaljeni dostop
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Namestitev omare	Da
Zmogljivost omare	1U
LED zasloni	Aktivnost, povezava, hitrost
	Učinkovitost
Poraba energije (standardno delovanje)	13 W
Vir energije	AC
AC vhodna napetost	110 - 240 V
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	-10 - 50 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	3
Število vrat USB	1
Različica USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število serijskih povezav	1
	Teža in mere
Širina	229 mm
Globina	136,5 mm
Višina	31,1 mm
Teža	795 g