

**VIGI TP-LINK 3840X2160/30HZ 4-KANALNI 80 MBPS 4XPOE (VIGI NVR1004H-4P)****184,99€****SKU:** NVR1004H-4P**Kategorije:** [Pribor za nadzorne sisteme,](#)
[Varnost in video nadzor](#)

OPIS IZDELKA

4-kanalni pogled v živo in video izhod 4K HDMI
4x 10/100 Mbps PoE+ vrata s proračunom 53 W PoE
2-kanalni pri 8 MP/ 4-kanalni pri 4 MP zmožnost dekodiranja
4-kanalno sinhrono predvajanje
80 Mb/s dohodna pasovna širina in 60 Mb/s izhodna pasovna širina
1x SATA vmesnik in 1 do 10 TB (1x 2TB HDD vnaprej nameščen)
Tehnologija stiskanja H.265+
Hkratni izhod HDMI in VGA
Oddaljeno spremljanje

VIDEO IN AVDIO

IP video vhod 4-kanalni
Dohodna pasovna širina 80 Mbps
Odhodna pasovna širina 60 Mbps
Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
Način video izhoda HDMI/VGA Simultani izhod
Zaslon z več pogledi 1/4

DEKODIRANJE



Zvočna kompresija G.711AG.711U/G.726
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Video stiskanje H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ločljivost snemanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/
2CIF/CIF/QCIF

4-kanalno sinhrono predvajanje

Zmogljivost • 25fps:

2-kanalni pri 8MP, 4-kanalni pri 4MP

30 sličic na sekundo:

4-kanalni pri 4 MP, 3-kanalni pri 5 MP

VODENJE EVIDENC

Način snemanja • Ročno snemanje

- Načrtovanje snemanja
- Snemanje zaznavanja gibanja

Način predvajanja • Takojšnje predvajanje

- Redno predvajanje
- Predvajanje oznak
- Predvajanje dogodka

Način varnostnega kopiranja • Redno varnostno kopiranje

- Varnostno kopiranje videoposnetkov

Funkcija predvajanja • Predvajaj

- Pavza
- Ustavi se
- Hitro naprej
- Hitro nazaj
- Predvajanje po okvirju
- Celozaslonski način
- Video posnetek
- Izvozi posnetek
- Digitalni zoom
- Zakleni snemanje
- Vklop/izklop zvoka

OMREŽJE

Protokol UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)

Dostop do mobilnega telefona Android, iOS

Spletni brskalnik Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)

Interoperabilnost ONVIF, CGI

ZUNANJI VMESNIK

Omrežni vmesnik 1, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

Vmesnik USB: 1 sprednja vrata USB 2.0, 1 zadnja vrata USB 2.0

Audio vmesnik 1, Audio vhod; 1, audio izhod

Alarm In/Out N/A

Serijski vmesnik N/A



Napajanje 1x DC Jack
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Gumb za ponastavitev 1

Zvočnik N/A

eSATA N/A

HDMI 1

VGA 1

TRDI DISK

Vmesnik SATA 1 SATA

Kapaciteta do 10 TB za vsak trdi disk

POE

Skladno s standardom 802.3at/af

Vmesnik 1-4, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

Proračun PoE 53 W△ Na voljo za vsa vrata PoE+, največ 30 W na vrata

ALARM

Splošni alarm • Zaznavanje gibanja

- Nedovoljeno poseganje v video
- Zaznavanje prečkanja črte
- Zaznavanje vdorov
- Zaznavanje vstopa v regijo
- Zaznavanje izstopa iz regije
- Zaznavanje zapuščenega/odstranjenega predmeta
- Zaznavanje vozil
- Človeško odkrivanje
- Pametni okvir

Alarm za nepravilnosti • Izguba videa

- Brez povezave in IP konflikt
- Izjema diska
- Izjema pri prijavi

Povezava alarma • Snemanje

- Alarm bele svetlobe
- Brenčalo
- Dnevnik
- Zvočni alarm

SPLOŠNO

Temperatura skladiščenja -40-70 °C

Vlažnost pri shranjevanju 10%~90% RH brez kondenzacije

Vsebina paketa • Omrežni video snemalnik VIGI

- Polnilec
- Napajalni kabli
- Gumijaste noge
- Miška
- Navodila za hitro namestitvev

Delovna temperatura • NVR: -10-55 °C



- Napajalnik: 0~40 °C
- AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Delovna vlažnost 10%~90% RH brez kondenzacije
- Dimenzije (Š X G X V) 246,2 × 148,2 × 45 mm
- Napajalnik 53,5 V DC/1,31 A
- Poraba energije • 4,25 W (brez diska)
- 13,10 W (z diskom)
- Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI