VIGI TP-LINK 3840X2160/30HZ 4-KANALNI 80 MBPS 4XPOE (VIGI NVR1004H-4P)

184,99€

SKU: NVR1004H-4P
Kategorije: Pribor za nadzorne sisteme, Varnost in video nadzor

OPIS IZDELKA

4-kanalni pogled v živo in video izhod 4K HDMI
4× 10/100 Mbps PoE+ vrata s proračunom 53 W PoE
2-kanalni pri 8 MP/ 4-kanalni pri 4 MP zmožnost dekodiranja
4-kanalno sinhrono predvajanje
80 Mb/s dohodna pasovna širina in 60 Mb/s izhodna pasovna širina
1× SATA vmesnik in 1 do 10 TB (1× 2TB HDD vnaprej nameščen)
Tehnologija stiskanja H.265+
Hkratni izhod HDMI in VGA
Oddaljeno spremljanje

VIDEO IN AVDIO
IP video vhod 4-kanalni
Dohodna pasovna širina 80 Mbps
Odhodna pasovna širina 60 Mbps
Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
Način video izhoda HDMI/VGA Simultani izhod
Zaslon z več pogledi 1/4
DEKODIRANJE

Zvočna kompresija G.711A/G.711U/G.726
Video stiskanje H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ločljivost snemanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/
2CIF/CIF/QCIF
4-kanalno sinhrono predvajanje†
Zmogljivost • 25fps:
2-kanalni pri 8MP, 4-kanalni pri 4MP

30 sličic na sekundo:
4-kanalni pri 4 MP, 3-kanalni pri 5 MP

VODENJE EVIDENC

Način snemanja • Ročno snemanje
• Načrtovanje snemanja
• Snemanje zaznavanja gibanja
Način predvajanja • Takojšnje predvajanje
• Redno predvajanje
• Predvajanje oznak
• Predvajanje dogodka
Način varnostnega kopiranja • Redno varnostno kopiranje
• Varnostno kopiranje videoposnetkov
Funkcija predvajanja • Predvajaj
• Pavza
• Ustavi se
• Hitro naprej
• Hitro nazaj
• Predvajanje po okvirju
• Celozaslonski način
• Video posnetek
• Izvozi posnetek
• Digitalni zoom
• Zakleni snemanje
• Vklop/izklop zvoka

OMREŽJE

Protokol UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
Dostop do mobilnega telefona Android, iOS
Spletni brskalnik Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
Interoperabilnost ONVIF, CGI

ZUNANJI VMESNIK

Omrežni vmesnik 1, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik
Vmesnik USB: 1 sprednja vrata USB 2.0, 1 zadnja vrata USB 2.0
Avdio vmesnik 1, Avdio vhod; 1, avdio izhod
Alarm In/Out N/A
Serijski vmesnik N/A

Napajanje 1× DC Jack
Gumb za ponastavitev 1
Zvočnik N/A
eSATA N/A
HDMI 1
VGA 1

TRDI DISK

Vmesnik SATA 1 SATA
Kapaciteta do 10 TB za vsak trdi disk

POE

Skladno s standardom 802.3at/af
Vmesnik 1-4, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik
Proračun PoE 53 W△ Na voljo za vsa vrata PoE+, največ 30 W na vrata

ALARM

Splošni alarm • Zaznavanje gibanja
• Nedovoljeno poseganje v video
• Zaznavanje prečkanja črte
• Zaznavanje vdorov
• Zaznavanje vstopa v regijo
• Zaznavanje izstopa iz regije
• Zaznavanje zapuščenega/odstranjenega predmeta
• Zaznavanje vozil
• Človeško odkrivanje
• Pametni okvir
Alarm za nepravilnosti • Izguba videa
• Brez povezave in IP konflikt
• Izjema diska
• Izjema pri prijavi
Povezava alarma • Snemanje
• Alarm bele svetlobe
• Brenčalo
• Dnevnik
• Zvočni alarm

SPLOŠNO

Temperatura skladiščenja -40–70 °C
Vlažnost pri shranjevanju 10%~90% RH brez kondenzacije
Vsebina paketa • Omrežni video snemalnik VIGI
• Polnilec
• Napajalni kabli
• Gumijaste noge
• Miška
• Navodila za hitro namestitev
Delovna temperatura • NVR: -10–55 °C

• Napajalnik: 0–40 °C
Delovna vlažnost 10%~90% RH brez kondenzacije
Dimenzije (Š X G X V) 246,2 × 148,2 × 45 mm
Napajalnik 53,5 V DC/1,31 A
Poraba energije • 4,25 W (brez diska)
• 13,10 W (z diskom)
Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI