

**VODNO HLAJENJE DEEPCOOL LP240  
MATRIX - 240MM ARGB ČRNA (R-  
LP240-BKMSNC-G-1)****109,99€****SKU:** R-LP240-G-1[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),  
[Vodno hlajenje](#)**OPIS IZDELKA****PRILAGODLJIV PIXELIRAN ZASLON**

Matrični zaslon omogoča prilagoditev s personalizirano grafiko na 14 x 14 px mreži. Na zaslonu lahko tudi prikazujete različne grafike in temperaturo procesorja. Zaslon obroža eleganten ARGB obroč, ki je lahko sinhroniziran z ostalo osvetlitvijo.

**ČRPALKA 5. GENERACIJE**

Zgrajena na optimizirani črpalki 5. generacije z visoko zmogljivostjo. Črpalka omogoča hlajenje sodobnih procesorjev z veliko porabo energije na novo raven. Optimizirana zasnova črpalke vključuje učinkovit 3-fazni, 6-režni, 4-polni motor, ki se vrti do osupljivih 3400 RPM.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935501 Tel: 059 048 227

## ARGB SINHRONIZACIJA

Uskladite barve LED z združljivo ARGB programsko opremo in sinhronizacijo z matično ploščo, da omogočite nadzor nad različnimi svetlobnimi učinki, ki se ujemajo z ostalo vašo opremo.

## TEHNOLOGIJA PROTI IZLIVOM

Vodna hladilna enota je opremljena s patentirano tehnologijo proti puščanju. Notranji ventil uravnava tlak in ga sprosti, ko notranji tlak preseže atmosferski tlak. To podaljšuje življenjsko dobo naprave in zmanjšuje možnost puščanja.

## ENOSTAVNA NAMESTITEV

Priložena montažna oprema omogoča enostavno namestitev, ki zagotavlja pravilni stik in enakomeren pritisk na Intel in AMD platformah. Vse, kar potrebujete za montažo na najnovejše procesorje, je vključeno v paketu, tako da ste pripravljeni na uporabo.

## Tehnične lastnosti

- Neto teža: 1410 g
- Dimenzije radiatorja: 282×120×27 mm (D×Š×V)
- Material radiatorja: Aluminij
- Dolžina cevi: 410 mm
- Dimenzije črpalke: 91×78×63 mm (D×Š×V)
- Hitrost črpalke: 3400 RPM±10%
- Konektor črpalke: 3-pin



- Nominalna napetost črpalke: 12 VDC
- Nominalni tok črpalke: 0.35 A
- Poraba energije črpalke: 4.2 W
- Dimenzije ventilatorja: 120×120×25 mm (D×Š×V)
- Hitrost ventilatorja: 600~2400 RPM±10%
- Pretok zraka ventilatorja: 72.04 CFM
- Pritisk zraka ventilatorja: 3.48 mmAq
- Hrup ventilatorja: ≤38.71 dB(A)
- Konektor ventilatorja: 4-pin PWM
- Tip ležaja: Hidravlični ležaj
- Nominalna napetost ventilatorja: 12 VDC
- Nominalni tok ventilatorja: 0.22 A
- Poraba energije ventilatorja: 2.64 W
- Tip LED: Naslovljiva RGB LED
- Konektor LED: 3-pin (+5V-D-G)
- Nominalna napetost LED: 5 VDC
- Poraba energije LED: 2.8 W (črpalka) / 2.1 W (ventilator × 2)
- Tip zaslona: Digitalni LED zaslon