

**VODNO HLAJENJE DEEPCOOL LQ360  
ULTRA - 360MM ARGB ČRNA (R-  
LQ360-BKASMC-G-1)****151,99€****SKU:** LQ360-ULTRA[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),  
[Vodno hlajenje](#)**OPIS IZDELKA****ČRPAKA 6. GENERACIJE**

Pogon zagotavlja 3-fazni, 6-režni, 4-polni motor z nadzorom FOC, zaradi katerega vodna črpalka 6. generacije deluje učinkoviteje in tišje v PWM razponu od 2.500 do 3.400 vrt./min. Razširjena bakrena osnova in natančno optimizirana geometrija mikroruber omogočata maksimalen prenos toplote za visoko zmogljivo hlajenje.

**DeepCreative: NADZORNO SREDIŠČE**

Oživite vse napredne funkcije hladilnikov LQ ULTRA ARGB v aplikaciji DeepCreative. Ta celovita programska oprema omogoča vpogled v statistiko sistema, pregled sistemskih podrobnosti ter popoln nadzor nad združljivimi napravami. Sinhronizirate lahko Halo ARGB osvetlitev z ARGB krmilnikom na matični plošči ali uporabite sistem termičnega barvnega opozarjanja. Magnetni pokrov črpalke omogoča hitro snemanje in prilagoditve brez orodja ter 360° vrtenje za popolno poravnavo v vsakem ohišju.

**ZMOGLJIVI VENTILATORJI**

Ventilatorji FL12 obkrožajo radiator z živahnimi ARGB takovi, ki so popolnoma usklajeni z glavo črpalke in ustvarjajo enotno osvetlitev. Zgrajeni so s FDB ležaji, ki zagotavljajo tiho in zanesljivo delo.



vanje za dolgotrajno uporabo. Tekočinski hladilniki LOULTRA ARGB so opremljeni s patentirano Deep-Coolovo tehnologijo proti puščanju. Notranji ventil uravnava tlak in ga sprošča, ko notranji tlak preseže atmosferskega, s čimer se podaljša življenjska doba hladilnika in zmanjša tveganje za puščanje.



## POENOSTAVLJENA NAMESTITEV

Priloženi montažni elementi omogočajo enostavno namestitev ter zagotavljajo pravilen stik in enakomeren pritisk na platformah Intel in AMD. V škatli je vse potrebno za montažo na sodobne procesorje, zato ste takoj pripravljeni na uporabo.

## Specifikacije

- **Neto teža:** 1.900 g
- **Dimenzije:** 402 × 120 × 27 mm
- **Material radiatorja:** aluminij
- **Dolžina cevi:** 410 mm
- **Dimenzije črpalke:** 89 × 76 × 64 mm
- **Hitrost:** 2.500 ~ 3.400 vrt./min ±10 %
- **Priključek:** 4-pin PWM
- **Nazivna napetost:** 12 VDC
- **Nazivni tok:** 0,29 A
- **Poraba energije:** 3,48 W
- **Dimenzije ventilatorja:** 120 x 120 x 25 mm
- **Hitrost:** 500 ~ 2.150 vrt./min ±10 %
- **Pretok zraka:** 55 CFM
- **Zračni tlak:** 2,82 mmAq
- **Hrup:** 32 dB(A)
- **Priključek:** 4-pin PWN
- **Tip ležaja:** FDB
- **Napetost:** 12 VDC
- **Nazivni tok:** 0,15 A
- **Poraba energije:** 1,8 W
- **Zračni tlak:** 2,82 mmAq
- **Tip LED:** ARGB LED
- **LED priključek:** 3-pin (+5V-D-G)
- **Nazivna napetost LED:** 5 VDC
- **Poraba LED:** 2,4 W (črpalka) / 8,25 W (3× ventilator)
- **Tip zaslona:** LED digitalni zaslon
- **Nazivni tok modula zaslona:** 0,08 A ±10 %
- **Nazivna napetost modula zaslona:** 5 VDC
- **Poraba modula zaslona:** 0,4 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227