



VODNO HLAJENJE DEEPCOOL LQ360 ULTRA WH - 360MM ARGB BELA (R-LQ360-WHASMCG-1)

105,99€

SKU: LQ360-ULTRA-WH

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#), [Vodno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA



ČRPAKA 6. GENERACIJE

Pogon zagotavlja 3-fazni, 6-režni, 4-polni motor z nadzorom FOC, zaradi katerega vodna črpalka 6. generacije deluje učinkoviteje in tišje v PWM razponu od 2.500 do 3.400 vrt./min. Razširjena bakrena osnova in natančno optimizirana geometrija mikroruber omogočata maksimalen prenos toplote za visoko zmogljivo hlajenje.



DeepCreative: NADZORNO SREDIŠČE

Oživite vse napredne funkcije hladilnikov LQ ULTRA ARGB v aplikaciji DeepCreative. Ta celovita programska oprema omogoča vpogled v statistiko sistema, pregled sistemskih podrobnosti ter popoln nadzor nad združljivimi napravami. Sinhronizirate lahko Halo ARGB osvetlitev z ARGB krmilnikom na matični plošči ali uporabite sistem termičnega barvnega opozarjanja. Magnetni pokrov črpalke omogoča hitro snemanje in prilagoditve brez orodja ter 360° vrtenje za popolno poravnavo v vsakem ohišju.



ZMOGLJIVI VENTILATORJI

Ventilatorji FL12 obkrožajo radiator z živahnimi ARGB takovi, ki so popolnoma usklajeni z glavo črpalke in ustvarjajo enotno osvetlitev. Zgrajeni so s FDB ležaji, ki zagotavljajo tiho in zanesljivo delo.



vanje za dolgotrajno uporabo. Tekočinski hladilniki LOULTRA ARGB so opremljeni s patentirano Deep-Coolovo tehnologijo proti puščanju. Notranji ventil uravnava tlak in ga sprošča, ko notranji tlak preseže atmosferskega, s čimer se podaljša življenjska doba hladilnika in zmanjša tveganje za puščanje.



POENOSTAVLJENA NAMESTITEV

Priloženi montažni elementi omogočajo enostavno namestitev ter zagotavljajo pravilen stik in enakomeren pritisk na platformah Intel in AMD. V škatli je vse potrebno za montažo na sodobne procesorje, zato ste takoj pripravljeni na uporabo.

Specifikacije

- **Neto teža:** 1.900 g
- **Dimenzije:** 402 × 120 × 27 mm
- **Material radiatorja:** aluminij
- **Dolžina cevi:** 410 mm
- **Dimenzije črpalke:** 89 × 76 × 64 mm
- **Hitrost:** 2.500 ~ 3.400 vrt./min ±10 %
- **Priključek:** 4-pin PWM
- **Nazivna napetost:** 12 VDC
- **Nazivni tok:** 0,29 A
- **Poraba energije:** 3,48 W
- **Dimenzije ventilatorja:** 120 x 120 x 25 mm
- **Hitrost:** 500 ~ 2.150 vrt./min ±10 %
- **Pretok zraka:** 55 CFM
- **Zračni tlak:** 2,82 mmAq
- **Hrup:** 32 dB(A)
- **Priključek:** 4-pin PWN
- **Tip ležaja:** FDB
- **Napetost:** 12 VDC
- **Nazivni tok:** 0,15 A
- **Poraba energije:** 1,8 W
- **Zračni tlak:** 2,82 mmAq
- **Tip LED:** ARGB LED
- **LED priključek:** 3-pin (+5V-D-G)
- **Nazivna napetost LED:** 5 VDC
- **Poraba LED:** 2,4 W (črpalka) / 8,25 W (3× ventilator)
- **Tip zaslona:** LED digitalni zaslon
- **Nazivni tok modula zaslona:** 0,08 A ±10 %
- **Nazivna napetost modula zaslona:** 5 VDC
- **Poraba modula zaslona:** 0,4 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227