AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

VODNO HLAJENJE DEEPCOOL MYSTIQUE 240 - 240MM ČRNA (R-LX550-BKDSNC-G-1)

209,99€

SKU: 728771
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Vodno hlajenje

OPIS IZDELKA

IZJEMEN 2.8" LCD ZASLON

Prilagodite velik 2.8" TFT zaslon s svojo osebno vsebino. Zaslon ima zelo ostro ločljivost 640x480 slikovnih pik in prikazuje 16,7 milijonov barv sijajno. Orientacija zaslona se bo samodejno prilagodila, saj MYSTIQUE 240 uporablja vgrajene žiroskopske senzorje.

ČRPALKA 5. GENERACIJE

Zgrajena na optimizirani črpalki 5. generacije z visoko zmogljivostjo, MYSTIQUE 240 dviguje hlajenje sodobnih procesorjev z veliko porabo energije na novo raven. Optimizirana zasnova črpalke vključuje učinkovit 3-fazni, 6-režni, 4-polni motor, ki se vrti do osupljivih 3400 RPM.

IZBOLJŠANA HLADILNA PLOŠČA

MYSTIQUE 240 ima prenovljeno hladilno ploščo, ki je optimizirana za boljši prenos toplote in vsebuje intenzivne pretočne kanale velikosti 0,1 mm. Postavitev je nameščena nad vročimi točkami procesorja, natančen razdeljevalec tekočine pa zagotavlja, da vse teče učinkovito.

VENTILATORJI FT12 SE

MYSTIQUE 240 bo vključeval dva visokozmogljiva črna FT12 SE PWM ventilatorja. Ti ventilatorji so izdelani iz trpežnega materiala PBT in zagotavljajo odličen pritisk in pretok zraka. Uporabljajo tudi preizkušene FDB ležaje, ki veljajo za zlati standard v naši industriji. Motor ventilatorja bo uporabljal 3-fazno, 6-režno in 4-polno zasnovo, ki bo omogočala bolj gladko delovanje v primerjavi s povprečnim ohišnim ventilatorjem.

Specifikacije

- Neto teža: 1543 g
- Dimenzije radiatorja: 282×120×27 mm (D×Š×V)
- Material radiatorja: Aluminij
- Dolžina cevi: 410 mm
- Dimenzije črpalke: 93×77×66 mm (D×Š×V)
- Hitrost črpalke: 3400 RPM ±10%

- Priključek črpalke: 3-pin
- Nazivna napetost črpalke: 12 VDC
- Nazivni tok črpalke: 0.35 A
- Poraba energije črpalke: 4.2 W
- Dimenzije ventilatorja: 120×120×25 mm (D×Š×V)
- Hitrost ventilatorja: 500~2150 RPM ±10%
- Pretok zraka ventilatorja: 72.45 CFM
- Tlak zraka ventilatorja: 4.32 mmAq
- Hrup ventilatorja: ≤36.49 dB(A)
- Priključek ventilatorja: 4-pin PWM
- Tip ležaja: Ležaj s fluidno dinamiko
- Nazivna napetost ventilatorja: 12 VDC
- Nazivni tok ventilatorja: 0.3 A
- Poraba energije ventilatorja: 3.6 Wv
- Tip LED: Naslovljive RGB LED
- Priključek LED: 3-pin (+5V-D-G)
- Nazivna napetost LED: 5 VDC
- Poraba energije LED: 2.45 W (črpalka)
- Specifikacije zaslona: 2.83 palca, 480×640 TFT LCD

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227