ZRAČNI HLADILNIK DEEPCOOL AK500 DIGITAL PRO - 120MM 162MM ARGB ČRNA (R-AK500-BKAPMN-G)

83,99€

SKU: AK500-D-PRO
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Zračno hlajenje

OPIS IZDELKA

LCD ZASLON

Eleganten in sijoč zaslon hladilnika AK500 DIGITAL PRO je bil nadgrajen in zdaj prikazuje več kot le temperaturo – dodani so prikazi porabe, moči (wattage) in frekvence, vsi pa so prikazani hkrati. Zaslon se upravlja preko DeepCool programske opreme in zahteva le prost USB 2.0 priključek na matični plošči.

VIZUALNA OPOZORILA

Sistem opozarjanja na temperaturo je bil prav tako izboljšan z barvno kodiranim vizualnim indikatorjem: pod 80 °C ostane indikator zelen, med 80 in 90 °C postane svetlo oranžen, nad 90 °C pa preide v rdečo barvo in začne utripati.

ENOSTAVNA NAMESTITEV

Magnetna zgornja plošča hladilnika AK500

OPTIMIZIRANO HLAJENJE

Nadgradnja na najnovejšo Core Touch

DIGITAL PRO je zdaj nadgrajena s kontaktnimi točkami pogo pin in ploščico, kar bistveno poenostavi namestitev tega popularnega DeepCool hladilnika.

Technology 2.0 izboljša zmogljivost hlajenja. Toplotne cevi so optimizirane in postavljene tako, da omogočajo čim boljši prenos toplote preko nikljane kontaktne površine s procesorja. Rezultat je opazen dvig zmogljivosti hlajenja.

Specifikacije

- **Združljivost:**
  - Intel: LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
  - AMD: AM5 / AM4
- **Tehnične specifikacije:**
  - Dimenzije izdelka: 129 × 117 × 162 mm (D × Š × V)
  - Dimenzije hladilnega bloka: 127 × 90 × 153 mm (D × Š × V)
  - Neto teža: 1346 g
  - Toplotne cevi: Ø6 mm × 5 kosov
  - Dimenzije ventilatorja: 120 × 120 × 25 mm
  - Hitrost ventilatorja: 500~1750 RPM ±10%
  - Pretok zraka: 60,89 CFM
  - Statični tlak: 2,91 mmAq
  - Glasnost: ≤25 dB(A)
  - Priključek ventilatorja: 4-pin PWM
  - Ležaj: Fluid Dynamic Bearing
  - Nazivna napetost ventilatorja: 12 VDC
  - Tok ventilatorja: 0,25 A
  - Poraba ventilatorja: 3 W
  - Tip LED: Naslovljiva RGB LED
  - LED priključek: 3-pin (+5V-D-G) in 9-pin USB 2.0
  - Nazivna napetost LED: 5 VDC
  - Poraba LED: 5 W