



ZRAČNI HLADILNIK DEEPCOOL AK620 DIGITAL SE - 120MM 28 DB 161MM ARGB ČRNA (R-AK620- BKADMN-GJD)

77,99€

SKU: R-AK620-SE

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),
[Zračno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA



PODATKI V ŽIVO

Zaslon v visoki ločljivosti prikazuje temperaturo in obremenjenost procesorja sistema v realnem času ter opozarja na visoko temperaturo. Zaslon upravljate preko preproste aplikacije, ki za delovanje potrebuje le odprt USB 2.0 priključek.

PREVERJENA ZASNOVA

Hladilnik je izdelan iz premium materialov, vključno s šestimi bakrenimi toplotnimi cevmi, bakrenim podnožjem ter dvema gostama hladilnima mrežama. Vsebuje tudi dva 120 mm ventilatorja s hidrodinamičnima ležajema. Kombinacija tvori zmagovalno formulo za učinkovito hlajenje procesorja.



ODKLENITE POTENCIAL

Dosežite vrhunsko zmogljivost vašega

ENOSTAVNA NAMESTITEV

Kovinski montažni nosilec omogoča



procesorja s hladilnikom za enostavno namestitev, ki zagotavlja pravilen visokofrekvenčno navijanje. AK620 DIGITAL stik in enakomeren pritisk na platformah ponuja maksimalno moč razprševanja Intel in AMD. toplote in izboljššan pretok zraka za nižje temperature med bolj obremenjenim delovanjem procesorja.

Specifikacije

- Primeren za Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 in AMD AM5/AM4 podnožja
- Dimenzije izdelka: 129×138×161 mm (D×Š×V)
- Dimenzije hladilnika: 127×110×157 mm (D×Š×V)
- Neto teža: 1400 g
- Toplotne cevi: Ø6 mm × 6 kosov
- Dimenzije ventilatorja: 120×120×25 mm (D×Š×V)
- Hitrost ventilatorja: 500~1850 RPM ±10%
- Pretočnost zraka ventilatorja: 68,99 CFM
- Tlak zraka ventilatorja: 2,19 mmAq
- Hrup ventilatorja: ≤28 dB(A)
- Priključek ventilatorja: 4-pin PWM
- Vrsta ležaja: tekočinsko dinamični ležaj
- Ocenjena napetost ventilatorja: 12 VDC
- Ocenjen tok ventilatorja: 0,12 A
- Poraba moči ventilatorja: 1,44 W
- Tip LED: naslovljiv RGB LED
- Priključek LED: 3-pin (+5V-D-G) in 9-pin USB 2.0
- Ocenjena napetost LED: 5 VDC
- Poraba moči LED: 4,75 W