

ZRAČNI HLADILNIK DEEPCOOL DEEPCOOL ASSASSIN IV VC VISION - 29 DB 172MM ČRNA (R-ASN4-BKNVMD-G)

171,99€

SKU: R-ASN4-G
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Zračno hlajenje

OPIS IZDELKA

IZBOLJŠANO HLAJENJE Z VAPOR CHAMBER TEHNOLOGIJO

Vapor chamber (parne komore) so sploščene toplotne cevi z visoko toplotno prevodnostjo. V seriji ASSASSIN IV VC se toplota odvaja skozi hladilno ploščo, kar začne proces hlajenja v ploskovni komori. Toplota se izenači in prenese po toplotnih ceveh, kjer se nadalje hladi z rebrastimi sklopi. Ta rešitev poveča kapaciteto hlajenja na neverjetnih 300 W TDP!

DIGITALNI PRIKAZ

Posebna značilnost ASSASSIN IV VC VISION je zaslon, ki spremlja temperaturo, obremenitev, porabo energije in frekvenco procesorja. Digitalna plošča je magnetna, zato je namestitev in prilagajanje izjemno preprosto. Zaslon je nadzorovan prek programske opreme DeepCool in zahteva le prost priključek USB 2.0.

OPOZORILA ZA TEMPERATURO

Opozorilni sistem za temperaturo vključuje barvno kodiran vizualni termometer: pri temperaturah pod 80 °C ostane indikator zelen; med 80 °C in 90 °C postane svetlo oranžen; pri višjih temperaturah nad 90 °C pa se obarva rdeče in začne utripati.

TIHI ALI PERFORMANCE NAČIN

Z enostavnim premikom stikala se lahko ASSASSIN IV VC VISION preoblikuje iz skoraj neslišnega hladilnika, ko je tiho delovanje najpomembnejše, v zmogljivo hladilno silo, po kateri so DeepCool hladilniki znani.

UČINKOVITI VENTILATORJI

Ohišje ASSASSIN IV VC VISION je elegantno in usmerja zrak skozi rebraste stolpe, medtem ko premestljivi 120 mm ventilator omogoča neovirano namestitev visokoprofilnega RGB pomnilnika RAM. Ključni za izjemno tiho delovanje hladilnika so trifazni, šest-režimski, štiripolni motorji ventilatorjev z nizko napetostjo in porabo energije ter FDB ležaji v vsakem ventilatorju.

ENOSTAVNA NAMESTITEV

Namestitev večjih zračnih hladilnikov je lahko zahtevna, zato sta bila oprema in postopek namestitve zasnovana tako, da sta izjemno prijazna uporabniku pri 172 mm visokem ASSASSIN IV VC VISION. Tudi magnetni zaslon in drsna zasnova glavnega ventilatorja sta bila ustvarjena z mislijo na enostavno namestitev. Podpira skoraj vsa sodobna CPU podnožja znamk AMD in Intel, vključno z LGA1700 in AM5. (Intel: LGA20XX/1851/1700/1200/115X, AMD:

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Specifikacije

- Dimenzije izdelka: 147×144×172 mm (D×Š×V)
- Dimenzije hladilnika: 140×110×160 mm (D×Š×V)
- Neto teža: 1780 g
- Toplotne cevi: Ø6 mm × 7 kosov
- Dimenzije ventilatorja: 140×140×25 mm (D×Š×V) / 120×120×25 mm (D×Š×V)
- Hitrost ventilatorja (zmogljivostni način): 500-1800 RPM±10% / 500-1700 RPM±10%
- Pretok zraka ventilatorja (zmogljivostni način): 61,25 CFM / 58,06 CFM
- Tlak zraka ventilatorja (zmogljivostni način): 3,76 mmAq / 2,1 mmAq
- Skupni hrup (zmogljivostni način): ≤29,3 dB(A)
- Hitrost ventilatorja (tihi način): 500-1450 RPM±10% / 500-1350 RPM±10%
- Pretok zraka ventilatorja (tihi način): 48,55 CFM / 46,75 CFM
- Tlak zraka ventilatorja (tihi način): 2,46 mmAq / 1,35 mmAq
- Skupni hrup (tihi način): ≤22,6 dB(A)
- Priključek ventilatorja: 4-pin PWM
- Vrsta ležajev: Fluid Dynamic Bearing

- Nazivna napetost ventilatorja: 12 VDC
- Nazivni tok ventilatorja: 0,2 A / 0,2 A
- Poraba energije ventilatorja: 2,4 W / 2,4 W
- Nazivna napetost: 12 VDC
- Poraba energije (zmogljivostni način): 4,8 W
- Poraba energije (tihi način): 3,6 W
- Nazivni tok prikazovalnega modula: 0,08 A±10%
- Nazivna napetost prikazovalnega modula: 5 VDC
- Poraba energije prikazovalnega modula: 0,4 W
- Prikazovalno območje: 44,6×53,6 mm