

**ZRAČNI HLADILNIK ENERMAX ETS-T50 AXE - 29,75 DB 160MM ARGB BELA (ETS-T50A-W-ARGB)****67,99€****SKU:** T50A-W-ARGB[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#), [Zračno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA

Lastnosti

ETS-T50 AX ARGB ni le zmogljiv CPU hladilnik, ampak navdušuje tudi s svojo naslovno RGB osvetlitvijo. Pet 6 mm toplotnih cevi v kombinaciji z inovativnimi tehnologijami za optimizacijo pretoka zraka dosega hladilno zmogljivost do 230 W TDP. Tehnologija Heat Pipe Direct Touch se uporablja za hiter prenos toplote, pri katerem pridejo bakrene toplotne cevi v neposreden stik s CPU. Asimetrična zasnova hladilnika pušča prostor za namestitve visokih modulov RAM. Hladilnik je opremljen z 12 cm visokotlačnim ventilatorjem s patentirano tehnologijo twister ležajev in naslovnimi RGB LED diodami. Osvetlitev podpira sinhronizacijo z naslovljivimi RGB LED tehnologijami Asus, Asrock, MSI, Gigabyte in Razer. Sistem pritrditve z lastno zadnjo ploščo omogoča varno namestitve z visokim kontaktnim tlakom in je združljiv z vsemi običajnimi procesorji Intel in AMD.

Oblikovanje

ETS-T50 AX ARGB je stolpni hladilnik s prenosom toplotne cevi. Hladilnik je opremljen z naslovnimi RGB LED diodami. Za samostojno delovanje ventilator ponuja mavrični svetlobni učinek RGB. Sinhronizirana osvetlitev RGB je možna preko naslovljivih RGB glav na matičnih ploščah Asus, Asrock, MSI in Gigabyte. Programabilni svetlobni učinki prek programske opreme matične plošče. Podpora Razer Chroma z združljivimi matičnimi ploščami Asrock in MSI. Opomba: naslovljive RGB LED diode delujejo na 5V, ne priključujte jih na 12V nenaslovljivo 4-pinsko glavo.

Načrtovanje diferenčnega pretoka tlaka (PDF)



Stožčasti tuneli ustvarjajo razliko zračnega tlaka, kar poveča pretok zraka do 15 % in omogoči hitrejše odvajanje toplote.

Vortex Generator Flow (VGF)

V letalstvu se spojlerji, znani kot vrtnični generatorji, uporabljajo za enakomerno usmerjanje toka zraka vzdolž kril. Enermaxovi inženirji so to tehnologijo prenesli na hladilnik CPU: majhni spojlerji na hladilnih rebrih poleg toplotnih cevi ustvarjajo vrtnec, ki prinaša več svežega zraka na zadnji del toplotnih cevi.

Vakumski učinek toka (VEF)

Delno zaprte stranice hladilnega telesa ustvarjajo podtlak, ki tudi s strani sesa svež zrak.

Heat Pipe Direct Touch (HDT)

S patentirano tehnologijo Heat Pipe Direct Touch so toplotne cevi nameščene neposredno na CPU. Prednost pred osnovno ploščo je hitrejši prenos toplote brez dodatnega upora.

Asimetrična zasnova toplotnih cevi

Asimetrična zasnova toplotne cevi ustvarja dodaten prostor za ventilator, da prepreči blokiranje modulov z veliko RAM-a.

Lopaticice visokotlačnega ventilatorja

ETS-T50 AX ARGB je opremljen z 12 cm visokotlačnim ventilatorjem, ki je optimiziran za uporabo na CPU hladilnikih. Patentirana tehnologija ležajev Twister zagotavlja nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo do 160.000 ur MTBF. 9 visokotlačnih lopatic ventilatorja deluje s širokim razponom hitrosti od 500 do 1.600 vrt/min za izjemno tiho delovanje in visoko zmogljivost hlajenja.

Toplotno prevodni premaz

Toplotno prevodni premaz je tanek zaščitni sloj, ki preprečuje oksidacijo brez vpliva na prenos toplote.

Vodnik po zraku

Zračni vodnik na zadnji strani hladilnika vam omogoča nadzor pretoka zraka za popolno prilagoditev potrebam ohišja.

Združljivost

Hiter in enostaven za uporabo univerzalni montažni sistem, ki podpira vtičnice Intel in AMD (razen vtičnic TR4/SP3). Vzmetni sistem za uravnoteženje tlaka in termična zmes Dow-Corning z visokim prenosom toplote zagotavljata popoln stik s toplotnim razpršilcem CPU-ja.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta	Hladilnik
Premier ventilatorja	12 cm
Hitrost vrtenja (min.)	500 RPM
Hitrost vrtenja (največ)	1600 RPM
Raven hrupa (počasna hitrost)	14 dB
Raven hrupa (visoka hitrost)	24 dB
Maksimalni pretok zraka	71,32 cfm
Pretok zraka	121,17 m ³ /h
Minimalni zračni tlak	0,67 mmH ₂ O
Najvišji zračni tlak	3,07 mmH ₂ O
Vrsta ležaja	Twister ležaj
Širina	138,7 mm
Globina	112,5 mm
Višina	160 mm
Barva izdelka	Bela

Dolge podrobnosti

	Storitve
Priporočena umestitev	Procesor
Vrsta	Hladilnik
Premier ventilatorja	12 cm
Podprte procesorske reže	LGA 1366 (vtičnica B), LGA 2011-v3 (podnožje R), LGA 2066, LGA 775 (podnožje T), vtičnica AM2, vtičnica AM2+, vtičnica AM3 , Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Hitrost vrtenja (min.)	500 RPM
Hitrost vrtenja (največ)	1600 RPM
Raven hrupa (počasna hitrost)	14 dB
Raven hrupa (visoka hitrost)	24 dB
Najmanjši pretok zraka	23,81 cfm
Maksimalni pretok zraka	71,32 cfm
Pretok zraka	121,17 m ³ /h
Minimalni zračni tlak	0,67 mmH ₂ O
Najvišji zračni tlak	3,07 mmH ₂ O



Vrsta ležaja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Vesterleži
Tiskovna številka: SI16935381 Tel: 059 048 227

Oblikovanje

Barva izdelka	Bela
Število lopatic ventilatorja	9
Material letvic	Aluminij
Število toplotnih cevi	5
LED osvetlitev	Da
Barve osvetlitve	Modra, zelena, rdeča
Priključek ventilatorja	4-pinski

Obseg dobave

Set za montažo	Da
----------------	----

Uspešnost

Nazivna napetost	12V
Nazivni tok	0,16 A
Tok (največ)	0,39 A
Termična konstrukcijska moč (TDP)	230 W

Druge funkcije

Napetost LED	5 V
Termalna pasta	Da
Dimenzije grelnega bazena (Š x G x V)	135,2 x 65 x 160 mm

Teža in mere

Širina	138,7 mm
Globina	112,5 mm
Višina	160 mm
Teža	860 g
Mere ventilatorja (Š x G x V)	120 x 120 x 25 mm
Premier toplotne cevi	6 mm
Širina embalaže	222 mm
Globina embalaže	175 mm
Višina paketa	130 mm
Teža paketa	1,44 kg

Logistika

Širina škatle za pošiljanje	46 cm
Dolžina škatle za pošiljanje	37 cm
Višina škatle za pošiljanje	29,5 cm



Teža škatle za pošiljanje: 1,2 kg
Arso, d.o.o., Dobravica 10 A 8310 Ljubljana, Slovenija
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Količina na škatlo za pošiljanje: 8 kosov