AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



ZRAČNI HLADILNIK NOCTUA NH-L9X65 - 23,6 DB 95MM RJAVA (NH-L9X65)

89,99€

SKU: NH-L9x65
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Zračno hlajenje

OPIS IZDELKA

NH-L9x65 je višja, močnejša različica nagrajenega nizkoprofilnega hladilnika Noctua NH-L9. Z višino 65 mm namesto 37 mm in štirimi namesto dveh toplotnih cevi ponuja NH-L9x65 bistveno več zaloge moči kot njegovi nižji sestrski modeli, vendar ohranja svoj odtis 95 x 95 mm. To zagotavlja 100-odstotno združljivost RAM-a in PCIe na matičnih ploščah ITX, ki temeljijo na Intelu, hladilnik pa ne blokira nobenih povezav blizu vtičnice. Zahvaljujoč visoko optimiziranemu vrhunskemu ventilatorju NF-A9x14 s podporo za PWM za samodejno uravnavanje hitrosti, NH-L9x65 med delovanjem ostane neverjetno tih. Obseg dobave zaokrožuje profesionalni montažni sistem SecuFirm2 z več vtičnicami in Noctua priznana termična zmes NT-H1 - NH-L9x65 združuje običajne prednosti večjih hladilnikov Noctua v kompaktnem, vsestransko visokokakovostnem popolnem paketu. za sisteme z omejenim prostorom.

Pozor: NH-L9x65 je kompakten, tih, nizkoprofilni hladilnik, zasnovan za uporabo v majhnih ohišjih in okoljih HTPC. Hladilnik ima v svojem razredu odlične zmogljivosti hlajenja, vendar ni primeren za overclocking in ga je treba uporabljati previdno pri procesorjih z več kot 84 W TDP (Thermal Design Power). Prosimo, preberite naše smernice TDP, da preverite, ali je NH-L9x65 primeren za vaš CPE.

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta	Hladilnik
Premer ventilatorja	9,2 cm

Hitrost vrtenja (min.)	600 RPM
Hitrost vrtenja (maks.)	2500 RPM
Raven hrupa (počasna hitrost)	14,8 dB
Raven hrupa (visoka hitrost)	23,6 dB
Pretok zraka	57,5 m³/h
Minimalni zračni tlak	1,06 mmH2O
Najvišji zračni tlak	2,11 mmH2O
Napetost	12V
Širina	95 mm
Globina	65 mm
Višina	95 mm

Dolge podrobnosti

	Storitve
Priporočena umestitev	Procesor
Vrsta	Hladilnik
Premer ventilatorja	9,2 cm
Podprte reže za procesor	Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Hitrost vrtenja (min.)	600 RPM
Hitrost vrtenja (maks.)	2500 RPM
Raven hrupa (počasna hitrost)	14,8 dB
Raven hrupa (visoka hitrost)	23,6 dB
Pretok zraka	57,5 m³/h
Minimalni zračni tlak	1,06 mmH2O
Najvišji zračni tlak	2,11 mmH2O
Srednji čas med napakami (MTBF)	150000 h
	Uspešnost
Napetost	12V
	Teža in mere
Širina	95 mm
Globina	65 mm
Višina	95 mm
Teža	413 g
Mere ventilatorja (Š x G x V)	92 x 14 x 92 mm
Teža hladilnika	340 g

Druge funkcije

Dimenzije grelnega bazena (Š x G x V) 95 x 51 x 95 mm