AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# ZRAČNI HLADILNIK THERMALTAKE TOUGHAIR 310 - 23,6 DB ČRNA (CL-P074-AL12BL-A)

**51,99€**

**SKU:** Toughair-310
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Zračno hlajenje

## OPIS IZDELKA

Thermaltake Toughair 310. Type: Radiator, Fan diameter: 12 cm, Rotation speed (min): 500 RPM, Rotation speed (max): 2000 RPM, Noise level (high speed): 23.6 dB, Max airflow: 58.35 cfm, Maximum air tlak: 2,41 mmH2O. Širina: 71,7 mm Globina: 123,6 mm Višina: 159,5 mm Barva izdelka: črna, srebrna

### Ključne lastnosti

| | **Splošno** |
|---|---|
| Vrsta | Hladilnik |
| Premer ventilatorja | 12 cm |
| Hitrost vrtenja (min.) | 500 RPM |
| Hitrost vrtenja (največja) | 2000 RPM |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 23,6 dB |
| Največji pretok zraka | 58,35 cfm |
| Najvišji zračni tlak | 2,41 mmH2O |
| Širina | 71,7 mm |
| Globina | 123,6 mm |
| Višina | 159,5 mm |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| Priporočena namestitev | Procesor |
| Vrsta | Hladilnik |
| Premer ventilatorja | 12 cm |
| Podprte procesorske reže | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5) , Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
| Hitrost vrtenja (min.) | 500 RPM |
| Hitrost vrtenja (največja) | 2000 RPM |
| Raven hrupa (visoka hitrost) | 23,6 dB |
| Največji pretok zraka | 58,35 cfm |
| Najvišji zračni tlak | 2,41 mmH2O |
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 40000 h |
| | **Oblikovanje** |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Material | Aluminij, baker |
| Število oboževalcev | 1 oboževalec |
| Število toplotnih cevi | 4 |
| Priključek ventilatorja | 4-polni |
| | **Zmogljivost** |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 5,76 W |
| Nazivna napetost | 12V |
| Začetna napetost | 6 V |
| Nazivni tok | 0,48 A |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 71,7 mm |
| Globina | 123,6 mm |
| Višina | 159,5 mm |
| Mere ventilatorja (Š x G x V) | 120 x 120 x 25 mm |
| Premer toplotne cevi | 6 mm |