



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**ZUNANJA NADZORNA KAMERA
DAHUA BULLET 4 MP WIFI MICRO-SD
RJ45 NAPAVALNIK MONTAŽNA
(HFW1435SP-W-S2)**

111,99€

SKU: 1435SP

Kategorije: [Nadzorne kamere](#), [Varnost in video nadzor](#)

OPIS IZDELKA

Kamera
Ločljivost slike: 1/3" 4MP progresivni CMOS
Najv. ločljivost: 2560 (H) × 1440 (V)
ROM: 128 MB
RAM: 256 MB
Sistem za skeniranje: Progresivno
Hitrost el. zaklopa: Samodejno / ročno 1/3 s - 1 / 100.000 s
Min. osvetlitev: Ročna 1/30 s, 0.9343 Lux @ F2.0 (barva, 80 IRE); 0.9258 Lux @ F2.0 (črno-belo, 80 IRE); 0 Lux (vklopljen IR); Ročno 1/3 s, 0.1195 Lux @ F2.0 (Barva, 80 IRE)
Razmerje S/N: > 52 dB
IR domet: 30 m
Vklop/izklop IR: Samodejno
Številka IR: 18

Leča
Vrsta leče: Fiksna
Vrsta pritrditve: M12
Goriščna razdalja: 2,8 mm
Največja. zaslonka: F2.0
Vidno polje: Vodoravno: 97 °, navpično: 52 °, diagonala: 116 °
Vrsta iris: Fiksna



Najmanjša razdalja ostrenja: 0,8 m
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Video

Stiskanje videoposnetka: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

Pametni kodek: H.264: Da, H.265: Da

Hitrost video posnetka:

- 50 Hz

Glavni tok (2560 × 1440 pri 20 fps), podtok (640 × 480 pri 20 fps)

Glavni tok (2304 × 1296 pri 25 fps), podtok (640 × 480 pri 25 fps)

- 60 Hz

Glavni tok (2560 × 1440 pri 20 fps), podtok (640 × 480 pri 20 fps)

Glavni tok (2304 × 1296 @ 30 fps), podtok (640 × 480 @ 30 fps)

Zmogljivost toka: 2 toka

Ločljivost: 4M (2560 × 1440); 2M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240)

Bit rate nadzor: CBR / VBR

Hitrost sličic: H.264: 24 kbps - 8192 kbps; H.265: 9 kbps - 7424 kbps

Dan / noč: samodejno (ICR) / barva / črno-belo

BLC: Da

HLC: Da

WDR: DWDR

Uravnavanje beline: Samodejna / naravno / ulična svetilka / zunanje / ročno / regionalno

Nadzor nadvišanja: Samodejno / ročno

Zmanjšanje šuma: 3D DNR

Zaznavanje gibanja: OFF / ON (4 območja, pravokotna)

Območje zanimanja (ROI): da (4 območja)

Pametna osvetlitev: Da

Rotacija slike: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (podpora 90 ° / 270 ° z vsemi ločljivostmi)

Zrcaljenje: Da

Maskiranje zasebnosti: 4 področja

Alarm

Alarni dogodek: Brez SD kartice; SD kartica polna; Napaka SD kartice; Prekinitev omrežja; Konflikt IP; Nezakonit dostop; Zaznavanje napetosti; Zaznavanje gibanja; poseg v video

Omrežje

Omrežje: RJ-45 (10/100 Base-T)

Wi-Fi: Da

SDK in API: Da

Protokol: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4 / v6; QoS; NTP

Interoperabilnost: ONVIF (Profil T / Profil S / Profil G); CGI; DMSS

Uporabnik / gostitelj: 20 (skupna pasovna širina: 40 M)

Shranjevanje: FTP; SFTP; Micro SD kartica (256 G); NAS

Brskalnik: IE: IE9, IE11 in novejši, Chrome: 39.0.2171.95 in novejša različica brez vtičnika



(62.0.3202.94), Firefox: 43.0.1 in novejša različica brez vtičnika (69.0.3)
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Dvorna st.: SI 10935381 Tel: 059 048 227
Programska oprema za upravljanje: DMSS
Mobilni telefon: IOS; Android

Certifikati

CE-LVD: EN62368-1

CE-EMC: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30 / EU

CE-RED: Direktiva o radijski opremi 2014/53 / EU

FCC: 47 CFR FCC, del 15, poddelek B

FCC ID: FCC DEL 15C

Splošno

Napajanje: 12 V DC

Poraba energije: največ 5,39 W (12 V DC) (IR polna jakost)

Obratovalni pogoji: od -30 ° C do + 50 ° C / manj kot 95% relativne vlage

Pogoji skladiščenja: -40 ° C do + 60 ° C

Stopnja zaščite: IP67

Ohišje: Kovina

Dimenzije: 164.9 mm × 70 mm × 125.2 mm

Neto teža: 431 g

Bruto teža: 708 g

Napajalnik je priložen.