

ZUNANJA NADZORNA KAMERA DAHUA BULLET 4 MP WIFI MICRO-SD RJ45 NAPAJALNIK MONTAŽNA (HFW1435SP-W-S2)

111,99€

SKU: 1435SP
Kategorije: Nadzorne kamere, Varnost in video nadzor

OPIS IZDELKA

Kamera
Ločljivost slike: 1/3” 4MP progresivni CMOS
Najv. ločljivost: 2560 (H) × 1440 (V)
ROM: 128 MB
RAM: 256 MB
Sistem za skeniranje: Progresivno
Hitrost el. zaklopa: Samodejno / ročno 1/3 s – 1 / 100.000 s
Min. osvetlitev: Ročna 1/30 s, 0. 9343 Lux @ F2.0 (barva, 80 IRE); 0.9258 Lux @ F2.0 (črno-belo, 80 IRE); 0 Lux (vklopljen IR); Ročno 1/3 s, 0.1195 Lux @ F2.0 (Barva, 80 IRE)
Razmerje S/N: > 52 dB
IR domet: 30 m
Vklop/izklop IR: Samodejno
Številka IR: 18

Leča
Vrsta leče: Fiksna
Vrsta pritrditve: M12
Goriščna razdalja: 2,8 mm
Največja. zaslonka: F2.0
Vidno polje: Vodoravno: 97 °, navpično: 52 °, diagonala: 116 °
Vrsta iris: Fiksna

Najmanjša razdalja ostrenja: 0,8 m

Video
Stiskanje videoposnetka: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Pametni kodek: H.264: Da, H.265: Da
Hitrost video posnetka:
- 50 Hz
Glavni tok (2560 × 1440 pri 20 fps), podtok (640 × 480 pri 20 fps)
Glavni tok (2304 × 1296 pri 25 fps), podtok (640 × 480 pri 25 fps)
- 60 Hz
Glavni tok (2560 × 1440 pri 20 fps), podtok (640 × 480 pri 20 fps)
Glavni tok (2304 × 1296 @ 30 fps), podtok (640 × 480 @ 30 fps)
Zmogljivost toka: 2 toka
Ločljivost: 4M (2560 × 1440); 2M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240)
Bit rate nadzor: CBR / VBR
Hitrost sličic: H.264: 24 kbps - 8192 kbps; H.265: 9 kbps - 7424 kbps
Dan / noč: samodejno (ICR) / barva / črno-belo
BLC: Da
HLC: Da
WDR: DWDR
Uravnavanje beline: Samodejna / naravno / ulična svetilka / zunanje / ročno / regionalno
Nadzor nadvišanja: Samodejno / ročno
Zmanjšanje šuma: 3D DNR
Zaznavanje gibanja: OFF / ON (4 območja, pravokotna)
Območje zanimanja (ROI): da (4 območja)
Pametna osvetlitev: Da
Rotacija slike: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (podpora 90 ° / 270 ° z vsemi ločljivostmi)
Zrcaljenje: Da
Maskiranje zasebnosti: 4 področja

Alarm
Alarni dogodek: Brez SD kartice; SD kartica polna; Napaka SD kartice; Prekinitev omrežja; Konflikt IP; Nezakonit dostop; Zaznavanje napetosti; Zaznavanje gibanja; poseg v video

Omrežje
Omrežje: RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi: Da
SDK in API: Da
Protokol: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4 / v6; QoS; NTP
Interoperabilnost: ONVIF (Profil T / Profil S / Profil G); CGI; DMSS
Uporabnik / gostitelj: 20 (skupna pasovna širina: 40 M)
Shranjevanje: FTP; SFTP; Micro SD kartica (256 G); NAS
Brskalnik: IE: IE9, IE11 in novejši, Chrome: 39.0.2171.95 in novejša različica brez vtičnika

(62.0.3202.94), Firefox: 43.0.1 in novejša različica brez vtičnika (69.0.3)
Programska oprema za upravljanje: DMSS
Mobilni telefon: IOS; Android

Certifikati
CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30 / EU
CE-RED: Direktiva o radijski opremi 2014/53 / EU
FCC: 47 CFR FCC, del 15, podddelek B
FCC ID: FCC DEL 15C

Splošno
Napajanje: 12 V DC
Poraba energije: največ 5,39 W (12 V DC) (IR polna jakost)
Obratovalni pogoji: od -30 ° C do + 50 ° C / manj kot 95% relativne vlage
Pogoji skladiščenja: -40 ° C do + 60 ° C
Stopnja zaščite: IP67
Ohišje: Kovina
Dimenzije: 164.9 mm × 70 mm × 125.2 mm
Neto teža: 431 g
Bruto teža: 708 g

Napajalnik je priložen.