

**ZUNANJA NADZORNA KAMERA TP-LINK TAPO C420S2 2K QHD WI-FI - SET 2 KAMER + SMART HUB****231,99€****SKU:** C420S2**Kategorije:** [Nadzorne kamere](#), [Varnost in video nadzor](#)**OPIS IZDELKA**

2K QHD-Now z 1,7-krat več pikslov kot 1080p, ki zagotavlja jasnejše videoposnetke in fotografije. 180-dnevna življenjska doba baterije - Akumulatorska in odstranljiva baterija s protokolom nizke porabe podaljša vašo uporabo.*

Polnobarvni nočni vid - S senzorjem zvezdne svetlobe ponoči razkrijte podrobnosti in barve visoke ločljivosti.

Pametno zaznavanje in obveščanje z umetno inteligenco - pametna umetna inteligenca identificira ljudi, hišne ljubljence in avtomobile ter po potrebi obvesti uporabnike.

Postavitev brez žic - brez žic pomeni, da lahko kamere postavite skoraj povsod znotraj ali zunaj - karkoli vam ustreza!

Svetlobni in zvočni alarm - ob zaznavi gibanja sproži zvok in svetlobo kot alarm.

Dvosmerni zvok - Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

Prilagodljive možnosti shranjevanja - Posnete videoposnetke shranite na kartico microSD†, nameščeno v zvezdišču (do 512 GB), ali z uporabo storitev za shranjevanje v oblaku Tapo Care**.

IP65, odporen na vodo in prah - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije

KAMERA

Slikovni senzor 1/3"

Ločljivost 2K QHD (2560 × 1440 slikovnih pik)

Objektiv F/NO: 1,61 ± 10 %; Goriščna razdalja: 3,18 mm±5%

Vidni kot 113°



Nočni vid 850 nm IR-LED do 49 ft/15 m
AR-SET d.o.o. Dobrava 10A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AVDIO

Avdio komunikacija 2-smerni zvok

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

OMREŽJE

Protokol Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Protokol TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

Frekvenca 2,4 GHz

Brezžična varnost WPA/WPA2-PSK

OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Vhodni sprožilec Zaznavanje gibanja, oseba

odkrivanje, odkrivanje hišnih ljubljencev, odkrivanje vozil.

Izhodno obvestilo, obvestilo, posnetek (Tapo care), posnetki (Tapo skrb).

OKOLJE

Delovna temperatura -20 °C ~ 45 °C (-4 ° F ~ 113 ° F)

Temperatura shranjevanja -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90%RH, brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA

Vsebina paketa Kamere Tapo C420 (baterija vključena) - mikro-USB

Tapo H200 Hub

USB adapter

USB adapterski kabel

DC napajalnik

Montažni vijaki

Montažne šablone

Nosilci za kamero

Vodnik za hiter začetek

Ethernetni kabel RJ45

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb kamere: Gumb Reset/SYNC

Gumb vozlišča: gumb za ponastavitev; Gumb SYNC

Indikator LED Indikator kamere LED: sistemska LED

LED indikatorja pesta: sistemska LED

Vhod adapterja Vhod adapterja kamere: 100-240 V, 50/60 Hz

Vhod adapterja pesta: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Izhod adapterja Izhod adapterja kamere: 5,0 V, 1,0 A

Izhod adapterja pesta: 9,0 V, 0,85 A

Mere (Š x G x V) Mere kamere: 4,35 x 2,52 x 2,52 palca.

(110,6*64,2*64,2 mm)

Mere pesta (D x Š x V): 2,8 x 2,8 x 1,2 in.

(71,45*71,45*31,25 mm)



VIDEO/SLIKA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Video kompresija H.264

Hitrost sličic in ločljivosti 15/20 sličic na sekundo

Pretakanje videa 2K QHD