



## HPAV POWERLINE RJ45 220V TP-LINK PA4010KIT (1+1) 500MB



**SKU:** 20557

**Kategorije:** [Ethernet LAN](#), [Mrežna oprema](#), [UPS](#)

### OPIS IZDELKA

---

Električna mrežna kartica TP-LINK PA4010KIT spremeni katerokoli električno vtičnico v računalniško omrežje. Napravo enostavno priklopite v vtičnico in že lahko pošiljate podatke drugi napravi v vtičnici. Podatke lahko pošiljate do maksimalne hitrosti 500 Mbps.

Za zaščito omrežja kartica podpira 128-bit AES šifriranje, njen doomet pa znaša 300 metrov. TP-LINK PA4010KIT zaradi maksimalne hitrosti 500 Mbps omogoča hiter in kakovosten prenos video formatov visoke HD ločljivosti in 3D, digitalnega zvoka in iger.

Patentirana tehnologija Power-Saving Mode samodejno zmanjša porabo energije, vgrajena tehnologija QoS pa zagotavlja kakovosten prenos občutljivih širokopasovnih aplikacij, kot so zvok, slika in igre.

Tehnične podrobnosti

barva: bela

dimenzije [cm]: 65×52×28.5mm

odatno: V paketu sta 2 kosa PA4010

OS: Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux

### VEČ PODATKOV

---



## Tehnične podrobnosti

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ethernet LAN                     | Da                                    |
| Ethernet LAN interface type      | Fast Ethernet                         |
| Ethernet LAN prenos              | 10,100 Mbit/s                         |
| Ethernet LAN (RJ-45)             | 1                                     |
| Wi-Fi                            | -                                     |
| Hitrost prenosa podatkov (max)   | 500 Mbit/s                            |
| LAN standardi                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Vgrajena vtičnica                | -                                     |
| PowerLine standard               | HomePlug AV                           |
| Modulacija                       | OFDM                                  |
| Varnostni algoritmi              | 128-bit AES                           |
| Največja obratovalna razdalja    | 300 m                                 |
| LED indikatorji                  | Da                                    |
| Šifrirni gumb                    | Da                                    |
| Barva izdelka                    | Bela                                  |
| Quality of Service (QoS) podpora | Da                                    |
| Plug and Play                    | Da                                    |
| Skladno z RoHS                   | Da                                    |
| Skladnost                        | CE, FCC, RoHS                         |

## Napajanje

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Poraba energije (tipično) | 2 W |
|---------------------------|-----|

## Sistemske zahteve

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Podprti operacijski sistemi Win   | Da |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podprti operacijski sistemi Mac   | Da |

## Pogoji uporabe

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Delovna temperatura (TT)             | 0 - 40 °C   |
| Temperatura skladiščenja (TT)        | -40 - 70 °C |
| Delovna relativna vlažnost (HH)      | 10 - 90%    |
| Relativna vlažnost skladiščenja (HH) | 5 - 90%     |



## Mere in masa

|         |         |
|---------|---------|
| Širina  | 65 mm   |
| Globina | 52 mm   |
| Višina  | 28.5 mm |

## Pakiranje

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Količina v pakiranju      | 2           |
| Hitra navodila za uporabo | Da          |
| Priloženi kabli           | LAN (RJ-45) |

## UPORABNE POVEZAVE

---

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/Z000321.pdf>