



**MB AM4 ASUS TUF X570-PLUS  
GAMING ATX CROSSFIRE  
(90MB1180-M0EAY0)**

**SKU:** 21178

**Kategorije:** [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

---

**ASUS AMD AM4 X570 ATX gaming osnovna plošča** vam nudi PCIe 4.0, dvojno M.2 režo, 14 Dr. MOS faz napajanja, priklone HDMI, DP, SATA 6Gb / s, USB 3.2 Gen 2 in Aura Sync RGB osvetlitev. Plošča je pripravljena za procesorje AMD Ryzen 2. in 3. generacije.

- Izboljšana energetska rešitev: 12 + 2 dr. MOS faze napajanja, 6-slojni PCB, vtičnice ProCool, komponente TUF vojaškega razreda in Digi + VRM za največjo vzdržljivost
- Celovito hlajenje: aktivni hladilni komplet čipov, hladilnik VRM, hladilnik M.2, hibridne glave ventilatorjev in Fan Xpert 4
- Povezava naslednjega generacije: Dual PCIe 4.0 M.2, vrata USB 3.2 Gen 2, ekskluzivni Realtek® L8200A Gigabitni Ethernet, TUF LANGuard in tehnologija TurboLAN
- Realtek S1200A Codec: Pristna kakovost zvoka z izjemnim razmerjem med signalom in šumom 108 dB za stereo izhod in SNR s 103 dB za vhod
- Aura Sync RGB: Sinhronizirajte LED osvetlitev s širokim izborom opreme
- TUF Gaming Alliance: ASUS strojni ekosistem zagotavlja najboljšo združljivost in komplementarno estetiko

## VEČ PODATKOV

---



## Procesor

Največje število procesorjev SMP	1
Serijski procesorja	AMD Ryzen
Podnožje procesorja	Socket AM4
Proizvajalec procesorja	AMD

## Povezljivost

Wi-Fi	Ne
Ethernet LAN	DA
LAN upravitelj kraljeve hiše	Realtek L8200A
Tip Ethernet vmesnika	Gigabit Ethernet

## I/O zadaj na plošči

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity	2
DisplayPort vhodi	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	4
Digitalni avdio, optični	1
HDMI vhodi	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45)	1
S/PDIF priključek	DA
HDMI različica	1.4b
PS/2	1

## Pomnilnik

Vrste podprtega pomnilnika	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Največji notranji pomnilnik	128 GB
Vrsta pomnilniške reže	DIMM
Unbuffered spomin	DA
Konfiguracija pomnilnika	Dual

## I/O notranji

Priključek za ventilator procesorja	DA
12V napajalni priključek	DA
Število EATX power konektorji	



	1
Konektor za sprednjo ploščo	DA
TPM priključek	DA
Audio priključek spredaj	DA
ATX priključek (24-pin)	DA
Številka COM priključkov	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors	1
Število priključkov SATA III	8
Številko priključkov za ventilatorje	3
USB 2.0 priključki	2
RGB LED pin header	DA

## Grafika

Vzporedna obdelava podpore tehnologije	CrossFireX
Največja ločljivost	4096 x 2160 pixels

## Mere in masa

Globina	244 mm
Širina	305 mm

## BIOS

System Management BIOS (SMBIOS) verzija	3.2
BIOS tipa	UEFI AMI
BIOS spomin velikost	256 Mbit
ACPI različica	6.2
Reset CMOS stičnik	DA

## Pakiranje

Priloženi kabli	SATA
Hitra navodila za uporabo	DA
Priloženi gonilniki	DA

## Storage controllers

Vmesnik za pogone diskov	Serial ATA III
RAID ravni	0,1,10

## Razširitvena mesta za kartice



Število M.2 (M) slotov

2

## Značilnosti

Osnovni nabor na plošči	AMD X570
Proizvajalec nabora	AMD
Standard velikosti plošče	ATX
Standard priklopa zvočnikov	7.1 channels
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Namen uporabe	PC
Audio nabor	Realtek ALC S1200A

## UPORABNE POVEZAVE

- [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_71715113\\_1567777499\\_4298\\_13438.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_71715113_1567777499_4298_13438.pdf)