




**MIKROTIK USMERJEVALNIK 10XRJ45
10/100/1000 +1XSFP + 48CM
RB4011IGS+RM MIKROTIK**

SKU: 6434477

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [UPS](#), [Mrežna oprema..UPS](#)

OPIS IZDELKA

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik, ki ga poganja Annapurna Alpine AL21400 CPU s štirimi Cortex A15 jedri, vsako z hitrostjo 1.4GHz. Podpira IPsec strojno pospešeno enkripcijo.

Za montažo v komunikacijsko omaro 48 cm (19") 1U s priloženimi nosilci, za stensko montažo ali namizno uporabo

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom. Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: AL21400

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 1.4 GHz

Licenca: RouterOS Level 5

Dimenzije: 228 x 120 x 30 mm

RAM: 1 GB

Velikost pomnilnika FLASH: 512 MB



Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 18-57 V, pasivni PoE

DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 1.5A)

PoE izhod: pasivni PoE do 57V (Ether10)

Max izhod na priključek (vhod > 30V): 400mA

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 600mA

Max skupni izhod: 600mA

Največja poraba energije: 33W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 18W

Podrobnosti mrežnega priključka:

10x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Senzor voltaže in temperature

Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Kit za montažo, 1x Navodila