



**MONITOR AOC 59,9 CM (23,6")
24B1H 1920X1080 MVA(IPS) 5MS
VGA HDMI - SLIM OKVIR**

SKU: 24B1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

Panel tipa MVA

Velikost plošče 23,6 "/ 59,9 cm

Razmerje slike 16: 9

Svetlost 250 cd / m²

Razmerje kontrasta Dinamično 20M: 1

Pikslovna višina (H) (V) 0,2715

Površina prikaza (H x V) 521.28x293.32

Kotni kot (CR> = 10) 178/178

Odzivni čas 5ms GTG

Barva črna

FREKVENCA SKENIRANJA

Frekvenca skeniranja 30-83khz / 50-76hz

Frekvenca pikslov 165 MHz

RESOLUCIJA

Največja ločljivost 1920x1080 @ 60Hz

Priporočena ločljivost 1920x1080 @ 60Hz

Barve 16,7 milijona

HDCP združljiv

KONEKTORJI

-D-Sub

-HDMI



Izvor energije 100 - 240V 50 / 60Hz
Porabljena moč: 22W, pripravljenost: 0,5 W,
Izklop: 0,5W
Tilt -3,5/+21,5
TCO 6
EPEAT Silver
TUV-GS
TUV-Bauart
CE
FCC
EAC
RoHS skladen
DODATKI HDMI kabel
Power Schuko C7 kabel
Izdelek s stojalom (Š × V × D) 417,4x540.4x186,8 mm

VEČ PODATKOV

Večpredstavnost

Vgrajen TV tuner	Ne
Vgrajena kamera	Ne
Vgrajeni zvočniki	Ne

Vmesniki

Izhod za slušalke	1
Priklop za slušalke	DA
Vgrajen USB hub	Ne
HDMI vhodi	1
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	Ne
HDMI različica	1.4
Način priklopa	3.5 mm

Oblika

Barva izdelka	Črna
Barva stojala	Črna



Skladnost	TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO, ISO 9241-307
EPEAT skladnost	Srebrna
Tanek okvir	DA
Težke kovine	Hg (mercury),Pb (lead)
Povprečni čas med okvarami (MTBF)	50000 h
Namen uporabe	Home

Mere in masa

Višina (s stojalom)	417.4 mm
Globina	34 mm
Masa	2.3 kg
Višina	540.1 mm
Masa (s atojalom)	2.6 kg
Širina (s stojalom)	540.1 mm
Globina (s stojalom)	186.8 mm
Širina	318.1 mm

Ergonomija

Reža za ključavnico	Ne
On Screen Display (OSD)	DA
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish
Tilt angle vrednost	-3.5 - 21.5 °
VESA montaža	Ne
Nastavitev višine	Ne
Prilagoditev Tilt	DA
Število jezikov OSD	16
Plug and Play	DA

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 93 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-25 - 55 °C
Nedelovna nadmorska višina	5000 - 12192 m
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 85 %



Delovna nadmorska višina	0 - 5000 m
--------------------------	------------

Splošno

Flicker free technology	DA
Zmanjšanje modre barve	DA

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	A
Poraba energije (izklopljen)	0.5 W
Zunanji napajalnik	DA
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Letna poraba energije (kWh)	31 kWh
Vhodna napetost	100 - 240 V
Poraba energije (tipično)	22 W

Vrsta zaslona

Vidna velikost, vertikalno	29.3 cm
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Vrsta panela	MVA
Razmerje slike	16:9
Prikazano število barv	16.78 million colors
Vidna velikost, horizontalno	52.1 cm
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
sRGB pokritost (typical)	100 %
Tehnologija zaslona	LED
Navpično skeniranje	50 - 76 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Tip HD	Full HD
Velikost točke	0.272 x 0.272 mm
Vidni kot, vertikalni	178 °
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²
Največje osveževanje	60 Hz
Vodoravno skeniranje	30 - 83 kHz



Native razmerje	16:9
Velikost zaslona	59.9 cm
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprti video načini	1080p
3D	Ne
Adobe RGB pokritost	76 %
Odzivni čas	5 ms
Diagonala zaslona	59.9 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Način osvetlitve	W-LED

Pakiranje

Dolžina napajalnega kabla	1.5 m
Globina embalaže	131 mm
Način pakiranja	Box verzija
Višina embalaže	492 mm
Priloženi kabli	AC,HDMI
Širina embalaže	614 mm
Dolžina kabla HDMI	1.5 m
Btto masa skupaj z embalažo	4.2 kg
Vključeno stojalo	DA

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_54444510_1545084312_8106_22899.pdf