



NAPAJALNIK 500W INTER-TECH IT SL-500 PLUS 120MM ERP ATX2.4



SKU: SL-500

Kategorije: [Elektično napajanje](#),
[Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Skupna moč 500 W
AC vhodna napetost 230
Vstopna frekvenca 50 - 60
Vhodni tok 3
Aktivni filter za korekcijo faktorja moči (PFC)
Kombinirani tok (+ 3,3 V) 120 W
Kombinirana moč (+ 12V) 360 W
Kombinirani tok (+ 5V) 120W
Kombinirani tok (-12V) 9,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb) 12,5W
Maksimalni izhodni tok (+ 3.3V) 15 A
Izhodni tok (+ 12V) 30 A
Maksimalni izhodni tok (+ 5V) 16A
Največji izhodni tok (-12V) 0,8A
Maksimalni izhodni tok (+ 5Vsb) 2,5A
Učinkovitost 82%
hlajenje
Premer ventilatorja 12 cm
Število ventilatorjev 1 ventilator
Postavitev ventilatorja na vrhu
Hlajenje aktivno



Povezave in vmesniki

Priključek za matično ploščo 20 + 4-pin ATX

Število priključkov Molex 4pin 3

Število priključkov SATA 15pin 4

CPU priključek (4 + 4-pinski)

Priključek za napajanje disketnega pogona 1

Konektor disketni pogon

moč

Namenski računalnik

Enota napajalne enote (PSU) faktor ATX

Raven hrupa 25 dB

ATX različica 2.4

Vklop / izklop

oblikovanje

Barva izdelka srebro

Teža in dimenzije

Širina 150 mm

Globina 140 mm

Višina 86 mm

Teža 990 g

informacije embalaža

Širina embalaže 215 mm

Globina pakiranja 165 mm

Višina pakiranja 90 mm

Teža paketa 1,28 kg

Škatla za embalažo

VEČ PODATKOV

Napajanje

| | |
|-------------|-------|
| Total power | 500 W |
|-------------|-------|

| | |
|-----------------|-----|
| Vhodna napetost | 230 |
|-----------------|-----|

| | |
|---------------------|---------|
| AC vhodna frekvenca | 50 - 60 |
|---------------------|---------|

| | |
|------------|---|
| Vhodni tok | 3 |
|------------|---|

| | |
|----------------------|---------|
| Korekcija moči (PFC) | Aktivno |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-------|
| Skupna moč (+ 3.3V) | 120 W |
|---------------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Skupna moč (+ 12V) | 360 W |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Skupna moč (+ 5V) | 120 W |
|-------------------|-------|



| | |
|--------------------------|--------|
| Skupna moč (-12V) | 9.6 W |
| Skupna moč (+ 5Vsb) | 12.5 W |
| Max izhodni tok (+ 3.3V) | 15 A |
| Max izhodni tok (+ 12V) | 30 A |
| Max izhodni tok (+ 5V) | 16 A |
| Max izhodni tok (-12V) | 0.8 A |
| Max izhodni tok (+ 5Vsb) | 2.5 A |
| Učinkovitost | 82% |

Hlajenje

| | |
|-------------------------|---------|
| Premer ventilatorja | 12 cm |
| Število ventilatorjev | 1 x |
| Namestitev ventilatorja | Zgoraj |
| Način hlajenja | Aktivno |

Vmesniki

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Priklop na osnovno ploščo | 20+4 pin ATX |
| Periferni Molex priključki (4-pin) | 3 |
| Priključki SATA | 4 |
| CPU priklop (4 + 4 pin) | Da |
| Priključek za disketni pogon | 1 |
| Priključek za disketni pogon | Da |

Splošno

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Namen | PC |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| Največji nivo hrupa | 25 dB |
| ATX verzija | 2.4 |
| Vklopno-izklopno stikalo 1-0 | Da |

Oblika

| | |
|---------------|---------|
| Barva izdelka | Srebrna |
|---------------|---------|

Mere in masa

| | |
|---------|--------|
| Širina | 150 mm |
| Globina | 140 mm |
| Višina | |



86 mm

Masa 990 g

Pakiranje

Širina embalaže 215 mm

Globina embalaže 165 mm

Višina embalaže 90 mm

Btto masa skupaj z embalažo 1.28 kg

Način pakiranja Box verzija

Pakiranje

Ročno Da

Garancijski list Da

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/48047106-3449.pdf>