



**NAPAJALNIK 730W XILENCE
PERFORMANCE-A ATX 4.0 120MM
80+ BRONZE (XP730R8)**

SKU: XP730R8

Kategorije: [Elektično napajanje](#),
[Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

energije

zaščita pred pregrevanjem

Skupna moč 730 W

Vstopna napetost 220 - 240

Aktivni filter za korekcijo faktorja moči (PFC)

Maksimalni izhodni tok (+ 3.3V) 24A

Izhodni tok (+ 12V) 60,7 A

Največji izhodni tok (-12V) 0.3A

Maksimalni izhodni tok (+ 5Vsb) 2,5A

Značilnosti preobremenitve moči nadtokovni tok, prenapetost, pregrevanje, zaščita pred preobremenitvijo, kratek stik, prenizka napetost

hlajenje

Premer ventilatorja 12 cm

hlajenje aktiven

Število ventilatorjev1

Povezave in vmesniki

Priključek za matično ploščo20 + 4-pinski ATX

Dolžina napajalnega kabla matična plošča 50 cm

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin430

Formfaktor ATX

Raven hrupa 27 dB



Črna izdelek
80 plus certifikat 80 PLUS bronze
Skladnost z RoHS

VEČ PODATKOV

Napajanje

Total power	730 W
Vhodna napetost	220 - 240
Korekcija moči (PFC)	Aktivno
Max izhodni tok (+ 3.3V)	24 A
Max izhodni tok (+ 12V)	60.7 A
Max izhodni tok (-12V)	0.3 A
Max izhodni tok (+ 5Vsb)	2.5 A
Vrste vgrajenih zaščit	Over current, Over voltage, Overheating, Overload, Short circuit, Under voltage
Pregrevanje varstvo	Da

Hlajenje

Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 x
Način hlajenja	Aktivno

Vmesniki

Priklop na osnovno ploščo	20+4 pin ATX
Motherboard power cable length	50 cm
PCI expres (6 + 2 pin)	430

Splošno

Oblika naprave	ATX
Namen	PC
Največji nivo hrupa	27 dB

Oblika

Barva izdelka	Črna
---------------	------



Certifikati

80 PLUS certificiranje

80 PLUS Bronze

Skladno z RoHS

Da

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_36599778_1495004805_2378_6500.pdf