



OPTIČNI ČITALEC CANON DRC225 II



SKU: DR-C225II

Kategorije: [Optični čitalci](#), [Tiskalniki](#)

OPIS IZDELKA

A4 namizni skener s podajalnikom dokumentov

- 1-linijsko tipalo CMOS CIS
- optična ločljivost: 600 dpi
- stran skeniranja: spredaj/zadaj/obojestransko
- 30-listni podajalnik papirja (za 80 gr papir)
- dnevna obremenitev: do 1500 skeniranj
- vir svetlobe: RGB LED
- vmesnik: High Speed USB 2.0

Hitrost odčitavanja (A4):

- ČB/sivinsko 200/300 dpi: 25 ppm / 50 ipm
- barvno 200 dpi: 25 ppm / 50 ipm
- barvno 300 dpi: 25 ppm / 50 ipm

Dimenzije dokumentov:

- pot v obliki črke J: 50,8-216 x 70-356 mm
- ravna pot: 50,8-216 x 53,9-356 mm
- gramatura papirja: J pot 52-128 g/m²
ravna pot 40-209 g/m²
- skeniranje kartic dim. 53,9x85,5x0,76 mm
- podprto skeniranje reliefnih kartic (ravna pot)
- daljši dokumenti: do 3000 mm (samo ravna pot)



Dodana programska oprema:

- ISIS/TWAIN gonilnik (WinXPPro/Home/Vista/7/8)
- CaptureOnTouch / Presto! PageManager / Nuance eCopy PDF Pro Office / Nuance PaperPort/ Nuance OmniPage / Presto! BizCard Reader

Potrošni material:

- valjčki ERK-DRC125 (5484B001AA)

Dodatne opcije:

- enota za plosko skeniranje FSU-102, 136600
- enota za plosko skeniranje FSU-201, 113500
- mrežni vmesnik Silex DS510, 136924

Garancija: 1 leto

VEČ PODATKOV

Skeniranje

Velikost največje skeniranje	216 x 356 mm
Optična ločljivost skeniranja	600 x 600 DPI
Barvno skeniranje	DA
Duplex scanning	DA
ADF scan speed (b/w, A4)	25 ppm
ADF scan speed (colour, A4)	25 ppm
Duplex ADF scan speed (b/w, A4)	50 ipm
Duplex ADF scan speed (colour, A4)	50 ipm

Oblika

Vrsta optičnega bralnika	ADF + Manual feed scanner
Vgrajen zaslon	Ne
Barva izdelka	Črna

Uporaba papirja

Največja velikost papirja ISO serije	A4
--------------------------------------	----



Vmesniki

USB vrata	DA
USB različica	2.0
Standardnih vmesnikov	USB 2.0

Napajanje

Oskrba z električno energijo	Napajalni 230V
Poraba energije (tipično)	12.7 W
Poraba energije (izklopljen)	0.5 W
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vhodna napetost	100-240 V
Poraba počitek (sleep)	1.8 W

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	10 - 32.5 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %

Splošno

Vrsta senzorja	CMOS CIS
Svetlobni vir	RGB LED
Daily duty cycle (max)	1500 pages
Preglejte gonilnike	ISIS,TWAIN
Scanner error detection	DA
Ultrasonic double sheet detection	DA

Certifikati

Skladno z RoHS	DA
Energy Star Certifikat	DA

Mere in masa

Širina	300 mm
Globina	156 mm
Višina	220 mm
Masa	2.8 kg



Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP
Podprti operacijski sistemi Mac	DA
Podprti mobilni operacijski sistemi	Android, iOS

Pakiranje

Priloženi kabli	AC, USB
Hitra navodila	DA
Priložen adapter	DA