



SWITCH 24-PORT 100/1000 TP-LINK SG1024D NAMIZNI IN RACK

SKU: SG1024D

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [UPS](#), [Stikala-Switch](#)

OPIS IZDELKA

24 portno stikalo v standardnem 48cm (19") rack jeklenem ohišju z nizko porabo energije je odlična rešitev za vaše poslovno omrežje.

- inovativna energetska učinkovita tehnologija prihrani do 25%
- podpora IEEE 802.3x nadzoru pretoka za Full Duplex način
- 48Gbps zmogljivost preklapljanja
- Auto-MDI/MDIX izniči potrebo po crossover kablji
- podpira MAC address auto-learning in auto-aging
- Plug and Play
- 10K Jumbo frame izboljša prenose velikih datotek
- namizna ali rack uporaba

Namestitev: rack / namizni

Vrsta stikala: Unmanaged

Standard: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x

Vmesniki: 24 x RJ45

Zmogljivost: Prepustnost: 48 Gbps

Število paketov na sekundo: 35,7 Mpps

Jumbo Frame: 10KB

Poraba: 14,6 W

Dimenzije: 294*180*44 mm

Garancija 24 mesecev



Vsebina paketa: stikalo, napajalni kabel, rack nosilci, gumijaste noge

VEČ PODATKOV

Protokoli

Podprti omrežni protokoli	CSMA/CD, TCP/IP
---------------------------	-----------------

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Cable types supported	Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
10G podpora	Ne
Auto MDI/MDI-X	DA
Podpora za nadzor pretoka	DA
Auto-negotiation	DA
dupleks	DA

Prenos podatkov

Največja hitrost prenosa	1 Gbit/s
MAC naslov tabele	8000 entries
Store-and-forward	DA
Podpira Jumbo okvirjev	DA
Podprte hitrosti prenosa podatkov	10/100/100 Mbps
Forwarding rate	35.7 Mpps
Preklapljanje zmogljivosti	48 Gbit/s

Ostale lastnosti

Oskrba z električno energijo	Napajalni 230V
Tehnologija povezovanja	Žična
Dimenzije (ŠxGxV)	294 x 180 x 44 mm
Povezljivost LED	DA
Pasovna širina	48 Gbit/s
Omrežne funkcije	Gigabit Ethernet
Zahteve glede porabe energije	100 - 240V, 50/60Hz



Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ne
---------------------------	----

Vmesniki

Power connector	DC prikllop
Osnovni preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata tip	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata	24
Gigabit Ethernet (baker) vrata količina	24

Funkcije za upravljanje

Vrsta stikala	Unmanaged
---------------	-----------

Oblika

Barva izdelka	Siva
Pin struktura	DA
Skladnost	FCC, CE
Zložljiv	DA

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna temperatura (TT)	32 - 104 °F
Heat dissipation	44.63 BTU/h
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %

Napajanje

AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Poraba energije (max)	13.08 W
Vhodna napetost	100 - 240 V

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/26567450-9051-manual.pdf>