



## SWITCH 24-PORT 100/1000 TP-LINK SG1024D NAMIZNI IN RACK

**SKU:** SG1024D

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [UPS](#), [Stikala-Switch](#)

### OPIS IZDELKA

24 portno stikalo v standardnem 48cm (19") rack jeklenem ohišju z nizko porabo energije je odlična rešitev za vaše poslovno omrežje.

- inovativna energetska učinkovita tehnologija prihrani do 25%
- podpora IEEE 802.3x nadzoru pretoka za Full Duplex način
- 48Gbps zmogljivost preklapljanja
- Auto-MDI/MDIX izniči potrebo po crossover kablilih
- podpira MAC address auto-learning in auto-aging
- Plug and Play
- 10K Jumbo frame izboljša prenose velikih datotek
- namizna ali rack uporaba

Namestitev: rack / namizni

Vrsta stikala: Unmanaged

Standard: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x

Vmesniki: 24 x RJ45

Zmogljivost: Prepustnost: 48 Gbps

Število paketov na sekundo: 35,7 Mpps

Jumbo Frame: 10KB

Poraba: 14,6 W

Dimenzije: 294\*180\*44 mm

Garancija 24 mesecev



Vsebina paketa: stikalo, napajalni kabel, rack nosilci, gumijaste noge

## VEČ PODATKOV

### Protokoli

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Podprti omrežni protokoli | CSMA/CD, TCP/IP |
|---------------------------|-----------------|

### Povezljivost

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| LAN standardi             | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Cable types supported     | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e                 |
| 10G podpora               | Ne                                   |
| Auto MDI/MDI-X            | DA                                   |
| Podpora za nadzor pretoka | DA                                   |
| Auto-negotiation          | DA                                   |
| dupleks                   | DA                                   |

### Prenos podatkov

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Največja hitrost prenosa          | 1 Gbit/s        |
| MAC naslov tabele                 | 8000 entries    |
| Store-and-forward                 | DA              |
| Podpira Jumbo okvirjev            | DA              |
| Podprte hitrosti prenosa podatkov | 10/100/100 Mbps |
| Forwarding rate                   | 35.7 Mpps       |
| Preklapljanje zmogljivosti        | 48 Gbit/s       |

### Ostale lastnosti

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Oskrba z električno energijo  | Napajalni 230V      |
| Tehnologija povezovanja       | Žična               |
| Dimenzije (ŠxGxV)             | 294 x 180 x 44 mm   |
| Povezljivost LED              | DA                  |
| Pasovna širina                | 48 Gbit/s           |
| Omrežne funkcije              | Gigabit Ethernet    |
| Zahteve glede porabe energije | 100 - 240V, 50/60Hz |



Power over Ethernet (PoE)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Power over Ethernet (PoE) | Ne |
|---------------------------|----|

Vmesniki

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Power connector                                     | DC prikllop                    |
| Osnovni preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata tip      | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata | 24                             |
| Gigabit Ethernet (baker) vrata količina             | 24                             |

Funkcije za upravljanje

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vrsta stikala | Unmanaged |
|---------------|-----------|

Oblika

|               |         |
|---------------|---------|
| Barva izdelka | Siva    |
| Pin struktura | DA      |
| Skladnost     | FCC, CE |
| Zložljiv      | DA      |

Pogoji uporabe

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Relativna vlažnost skladiščenja (HH) | 5 - 90 %    |
| Temperatura skladiščenja (TT)        | -40 - 70 °C |
| Delovna temperatura (TT)             | 32 - 104 °F |
| Heat dissipation                     | 44.63 BTU/h |
| Delovna relativna vlažnost (HH)      | 10 - 90 %   |

Napajanje

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| AC vhodna frekvenca   | 50 - 60 Hz  |
| Poraba energije (max) | 13.08 W     |
| Vhodna napetost       | 100 - 240 V |

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/26567450-9051-manual.pdf>