



SWITCH 5-PORT 10/100 TL-SF1005D TP-LINK

SKU: 3750

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [UPS](#), [Stikala-Switch](#)

OPIS IZDELKA

Tehnični podatki

Združljiv z 802.3 in 802.3u standardi

5 x 10/100 Mbps RJ45 port, ki podpirajo Auto-MDI/MDIX Podpira MAC naslov auto-learning in auto-aging LED indikatorji za napetost, povezavo in aktivnost povezave Plastično ohišje z možnostjo pritrditve na steno Zunanje napajanje

VEČ PODATKOV

Funkcije za upravljanje


Vrsta stikala	Unmanaged
---------------	-----------

Vmesniki

Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata

Bakrene ethernetni kabli tehnologije	100BASE-TX, 10BASE-T
--------------------------------------	----------------------

DC priklop	DA
------------	----



Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
dupleks	DA
Podpora za nadzor pretoka	DA

Prenos podatkov

MAC naslov tabele	1000 entries
Podprte hitrosti prenosa podatkov	10/100 Mbps
Preklapljanje zmogljivosti	1 Gbit/s
Store-and-forward	DA
Največja hitrost prenosa	0.1 Gbit/s

Protokoli

Podprti omrežni protokoli	CSMA/CD, TCP/IP
---------------------------	-----------------

Oblika

Pin struktura	Ne
Barva izdelka	Bela
Skladnost	FCC, CE

Splošno

Zložljiv	Ne
----------	----

Napajanje

Poraba energije (tipično)	3W
---------------------------	----

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) podpora	Ne
-----------------------------------	----

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 95%

Ostale lastnosti

Dimenzije (ŠxGxV)	140 x 87 x 27.5 mm
-------------------	--------------------



Povezljivost LED

DA

UPORABNE POVEZAVE

- <http://www.ingrammicro.de/pdf/Z000028.pdf>