



**WLAN ROUTER OMEGA 300MBPS
O70 B/G/N 1XWAN 4XLAN 2T2R
PLATINET (OWLR307U) EOL-P**

SKU: OWLR307U

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Omega O70 WI-FI usmerjevalnik je visoko zmogljiva rešitev za nadgradnjo omrežja, ki ponuja brezžično hitrost prenosa podatkov do 300 MBPS. Priporočeno za domače in male uporabnike. Popolnoma združljiv s standardom 802.11.N, ki ponuja do 6-krat hitrejšo hitrost prenosa podatkov od priljubljenih brezžičnih naprav G na trgu. Enostavna namestitvev in hitro vzpostavitev zahvaljujoč priročnemu priročniku za namestitvev na spletu.

Lastnosti:

Skladnost IEEE 802.11n. Nazaj združljiv z 802.11b / g
Usmerjevalnik, Wireless AP dostopno točko, stikalo s štirimi porti in požarni zid
2.4GHz, brezžična hitrost prenosa podatkov do 300Mbps (2T2R)
4x10 / 100Mbps LAN vrata, 1x10 / 100Mbps WAN vrata
2x5dBi fiksne antene
Podpira WDS Wireless Bridge način
Vgrajeni požarni zid, filtriranje IP naslovov, MAC naslovov, domene, aplikacije itd
Podpira 64/128-bitna WEP, WPA / WPA2 šifriranje

Specifikacije:

Skladnost z: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Vmesnik LAN: vrata 4 x 10 / 100M Auto MDI / MDIX RJ45
WAN: 1x10 / 100M Auto MDI / MDIX RJ45 vrata
Frekvenčni razpon: 2.4GHz-2.4835GHz
Radio Data Transfer Rate 300M



Kanali: 1 do 11 (ZDA, Kanada); 1 ~ 13 (Evropa); 1 ~ 14 (Japonska)

Razširjeni spekter: DSSS

Modulacija: BPSK, QPSK, CCK in OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM)

Domet - znotraj do 100m, zunaj do 300m

Prejemanje občutljivosti: @PE 11n: -70dBm @ 10% PER

11g: -70dBm @ 10% PER

11b: -85dBm @ 8% PER

Prenosna moč: 17dBm

Antena plus: 2x5dBi fiksne antene

LED indikator: 7xStatus LED

Varnost podatkov: 64/128-bitov WEP; WPA / WPA2

Okolje: Delovna temperatura: 0 ~ 40C

Moč: 5V / 1A

Mere: 142mmx91mmx28mm