



**WLAN ROUTER TP-LINK ARCHER
AC1750 C7 V2, 1750MBIT,
DUALBAND, 2XUSB, 4XGBIT LAN**

SKU: AR-C7

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Opis izdelka TP-LINK Archer C7 AC1750 - Brezžični usmerjevalnik - 802.11a / b / g / n / ac - Desktop
Tip naprave Brezžični usmerjevalnik - 4-port stikalo (integrirani)

Kind

Desktop Link Data Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frekvenčni pas 2,4 GHz in 5 GHz

Data Transfer Rate 1,75 Gbps

Mreža / Transport protokol PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS

Routing Protocol Static IP usmerjanje

Lastnosti zaščite požarnega zidu, port DMZ, Stateful Packet Inspection (SPI), print server, filtriranje MAC naslov, podpora IPv6, starševski nadzor, Wi-Fi Multimedia (WMM) podpora, virtualni strežnik podpira, Wi-Fi Protected Setup (WPS) DHCP strežnik, FTP strežnik, pasovne širine za nadzor, IPv4 podpora, pristanišča proženje, dinamičen način IP, DHCP odjemalec

Skladno z IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac

Mere (širina x globina x višina) 24.3 cm x 16,06 cm x 3,25 cm

Sistemske zahteve UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Microsoft Windows Vista / 7/8



VEČ PODATKOV

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	DA
Ethernet LAN prenos	10, 100, 1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi	DA
Wi-Fi standardi	802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
WLAN hitrost prenosa podatkov	6, 54, 450, 1300 Mbit/s
Dual-Band	DA

Vmesniki

WAN povezave	Ethernet (RJ-45)
Ethernet LAN (RJ-45)	4
USB vrata količina	2
USB različica	2.0
DC prikllop	DA

DSL funkcije

Vrsta povezave DSL	Ne
--------------------	----

Mobilno omrežje

Mreža podatkov	Ne
----------------	----

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.5ab, IEEE 802.5u
Frekvenčno območje	2.4 - 5 GHz

Protokoli

Odjemalec DHCP	DA
Strežnik DHCP	DA
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
DMZ podpora	DA



Vrsta antene	Internal& external
Način pritrditve antene	RP-SMA
Nivo signala antene (max)	5 dBi
Količina anten	6
Frekvenčni pas	2.4& 5 GHz
Snemljiv antenna(s)	DA

Web-based management	DA
Gumb za ponastavitev "reset"	DA
Quality of Service (QoS) podpora	DA
Universal Plug and Play (UPnP)	DA

Filtriranje MAC naslova	DA
Varovanje s požarnim zidom	DoS, SPI
Varnostni algoritmi	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
VPN podpora	PPTP, L2TP, IPSec

Pin struktura	Ne
Barva izdelka	Črna

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium x64, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition x64, Windows Vista Ultimate SP1, Windows 8 Enterprise Ultimate, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows Pro x64, Enterprise, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Podprti operacijski sistemi Mac	DA
Podprti operacijski sistemi Linux	DA

Širina	24.3 cm
Globina	16.06 cm
Višina	3.25 cm



Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Pakiranje

Priložen adapter	DA
Ročno	DA
Hitra navodila	DA