



**WLAN ROUTER TP-LINK ARCHER  
AC1750 C7 V2, 1750MBIT,  
DUALBAND, 2XUSB, 4XGBIT LAN**

**SKU:** AR-C7

**Kategorije:** [Brezžični usmerjevalniki](#),  
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

---

Opis izdelka TP-LINK Archer C7 AC1750 - Brezžični usmerjevalnik - 802.11a / b / g / n / ac - Desktop

Tip naprave Brezžični usmerjevalnik - 4-port stikalo (integrirani)

Kind

Desktop Link Data Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Frekvenčni pas 2,4 GHz in 5 GHz

Data Transfer Rate 1,75 Gbps

Mreža / Transport protokol PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS

Routing Protocol Static IP usmerjanje

Lastnosti zaščite požarnega zidu, port DMZ, Stateful Packet Inspection (SPI), print server, filtriranje MAC naslov, podpora IPv6, starševski nadzor, Wi-Fi Multimedia (WMM) podpora, virtualni strežnik podpira, Wi-Fi Protected Setup (WPS) DHCP strežnik, FTP strežnik, pasovne širine za nadzor, IPv4 podpora, pristanišča proženje, dinamičen način IP, DHCP odjemalec

Skladno z IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac

Mere (širina x globina x višina) 24.3 cm x 16,06 cm x 3,25 cm

Sistemske zahteve UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Microsoft Windows Vista / 7/8



## VEČ PODATKOV

---

### Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	DA
Ethernet LAN prenos	10, 100, 1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)

### Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi	DA
Wi-Fi standardi	802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
WLAN hitrost prenosa podatkov	6, 54, 450, 1300 Mbit/s
Dual-Band	DA

### Vmesniki

WAN povezave	Ethernet (RJ-45)
Ethernet LAN (RJ-45)	4
USB vrata količina	2
USB različica	2.0
DC prikllop	DA

### DSL funkcije

Vrsta povezave DSL	Ne
--------------------	----

### Mobilno omrežje

Mreža podatkov	Ne
----------------	----

### Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Frekvenčno območje	2.4 - 5 GHz

### Protokoli

Odjemalec DHCP	DA
Strežnik DHCP	DA
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
DMZ podpora	DA





## Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

## Pakiranje

Priložen adapter	DA
Ročno	DA
Hitra navodila	DA