



WLAN ROUTER TP-LINK ARCHER C1200 DUAL BAND GIGA LAN USB 3X ZUNANJA ANTENA

SKU: C1200-AR

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer C1200 nudi zanesljivo in izjemno hitro omrežje s pomočjo Wi-Fi standarda 802.11ac. Omogoča istočasno uporabo dveh frekvenc: pretakajte HD videe in uživajte v online igranju brez zamika na 5GHz pasu, medtem ko 2.4GHz pas uporabljate za vsakdanja opravila kot so e-pošta in brskanje po spletu. Z brezplačno Tether aplikacijo za Android in iOS naprave, lahko nastavite in nadzirate vaš usmerjevalnik kar s pametnega telefona. Tri zunanje antene omogočajo velike hitrosti prenosa kjerkoli v vašem domu ali pisarni. Preko USB2.0 vhoda lahko z napravami v lokalnem omrežju delite tiskalnike in razne datoteke. Štirje Ethernet priključki nudijo hitro in stabilno povezavo vašim žičnim napravam, kot so igralne konzole in pametne televizije.

Podprti standardi: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Frekvenca: 2.4GHz in 5GHz

Hitrost: 5GHz do 867Mbps; 2.4GHz do 300Mbps

Antena: 3 zunanje antene

Zaščite: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption

Priključki: 4x 10/100/1000Mbps LAN ports; 1x 10/100/1000Mbps WAN port; 1x USB 2.0 port

Napajanje: 12VDC/1.0A

Dimenzije: 243x160x32.5mm

Access Control: Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management

Protokol: podpira IPv4 in IPv6



USB Sharing: Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server

Sistemske zahteve: Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC® OS, NetWare, UNIX, Linux.

Dodatno: WPS gumb

Spletna povezava do proizvajalca:

http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-9_Archer-C1200.html#overviewGarancija: 2 leti

VEČ PODATKOV

WAN povezave

Ethernet WAN	Da
DSL WAN	-
SIM card slot	-
3G/4G USB modem compatibility	-

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11ac
WLAN data transfer rate (max)	867 Mbit/s
Wi-Fi standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN data transfer rate (first band)	300 Mbit/s
WLAN data transfer rate (second band)	867 Mbit/s

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100Base-T(X)

Vmesniki

USB vrata	Da
Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vhod USB 2.0	1
DC prikllop	Da



Mobilno omrežje

3G	-
4G	-

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Port forwarding	Da
Guest access	Da

Protokoli

Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Podprti omrežni protokoli	IPv4/IPv6

ANTENA

Vrsta antene	Zunanji
Količina anten	3

Funkcije za upravljanje

Web-based management	Da
Gumb za ponastavitev "reset"	Da
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Universal Plug and Play (UPnP)	Da
WPS push button	Da

Varnost

Varnostni algoritmi	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
požarni zid	Da
Varovanje s požarnim zidom	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
VPN podpora	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec

Oblika

Vrsta proizvoda	Tabletop router
Barva izdelka	Črna
Indication light	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da



Splošno

Memory card slot(s)

-

Napajanje

Način napajanja

DC

Mere in masa

Širina

243 mm

Globina

160.3 mm

Višina

32.5 mm

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)

0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (TT)

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost (HH)

10 - 90%

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)

5 - 90%

Certifikati

Skladnost

CE, RoHS

Pakiranje

Priložen adapter

Da

Priloženi kabli

LAN (RJ-45)

Hitra navodila

Da

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_32972014_1474028753_9353_6101.pdf