



## WLAN ROUTER TP-LINK TL-MR6400 3G/4G WLAN 300MBIT

**SKU:** TL-MR6400

**Kategorije:** [Brezžični usmerjevalniki](#),  
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

### OPIS IZDELKA

**4G LTE brezžični usmerjevalnik TP-LINK TL-MR6400** vam omogoča deljenje mobilne povezave do hitrosti 150 Mbps. Vgrajena je reža za SIM kartico in ne potrebujete dodatnega nastavljanja, vklopite in uživate v hitri povezavi. Deluje lahko tudi kot običajni brezžični usmerjevalnik s hitrostmi do 300 Mbps.

Izkoristite prednosti 4G LTE omrežja z TL-MR6400, s katerim lahko dosežete hitrosti do 150 Mbps. TL-MR6400 vam omogoča deljenje 4G LTE omrežja z več Wi-Fi napravami, tako dalahko uživate v neprekinjenih HD filmih, hitrih prenosih ali video pogovorih.

Med napravami omogoča do 300 Mbps Wi-Fi povezave, ki jih potrebujete za spletne igre, HD pretakanje videa. Z vgrajenim WAN/LAN portom ga lahko povežete tudi na običajni modem.

### VEČ PODATKOV

#### WAN povezave

Ethernet WAN	Da
--------------	----

SIM card slot	Da
---------------	----



## Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11n
WLAN data transfer rate (max)	300 Mbit/s
Wi-Fi standardi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

## Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100Base-T(X)

## Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45)	4
DC prikllop	Da

## Mobilno omrežje

3G	Da
4G	Da
2G standarde	EDGE,GPRS,GSM
3G standarde	HSPA+,UMTS
4G standard	LTE
Podpira trakovi GSM	850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands supported	900,2100 MHz
4G bands supported	800,900,1800,1900 MHz

## Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Port forwarding	Da

## Protokoli

Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
DMZ podpora	Da



## ANTENA

Vrsta antene	Internal & external
Snemljiv antenna(s)	Da
Količina anten	4

## Funkcije za upravljanje

Web-based management	Da
Gumb za ponastavitev "reset"	-
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Universal Plug and Play (UPnP)	Da

## Varnost

Varnostni algoritmi	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
požarni zid	Da
Filtriranje MAC naslova	Da
Varovanje s požarnim zidom	SPI
URL filtering	Da
Filtriranje IP naslov	Da
DoS napadi, preprečevanje	Da
VPN podpora	PPTP, L2TP, IPSec

## Oblika

Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da

## Napajanje

Način napajanja	DC
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1 A

## Mere in masa

Širina	202 mm
Globina	141 mm
Višina	33.6 mm



## Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

## Certifikati

Skladnost	CE, FCC, RoHS
-----------	---------------

## Pakiranje

Priložen adapter	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
Hitra navodila	Da

## Ostale lastnosti

Mobile network connection	Da
WLAN hitrost prenosa podatkov	11,54,300 Mbit/s
Pasovna širina (prvi kanal)	2.4 GHz
Supported WAN type	RJ-45 SIM
Frekvenčni pas	2.4
Pin struktura	Da
xDSL connection	-

## Programska oprema

Podprti operacijski sistemi Win	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da

## UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/47973787-3527.pdf>