



WLAN ROUTER TP-LINK TL-MR6400 3G/4G WLAN 300MBIT

SKU: TL-MR6400

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

4G LTE brezžični usmerjevalnik TP-LINK TL-MR6400 vam omogoča deljenje mobilne povezave do hitrosti 150 Mbps. Vgrajena je reža za SIM kartico in ne potrebujete dodatnega nastavljanja, vklopite in uživate v hitri povezavi. Deluje lahko tudi kot običajni brezžični usmerjevalnik s hitrostmi do 300 Mbps.

Izkoristite prednosti 4G LTE omrežja z TL-MR6400, s katerim lahko dosežete hitrosti do 150 Mbps. TL-MR6400 vam omogoča deljenje 4G LTE omrežja z več Wi-Fi napravami, tako dalahko uživate v neprekinjenih HD filmih, hitrih prenosih ali video pogovorih.

Med napravami omogoča do 300 Mbps Wi-Fi povezave, ki jih potrebujete za spletne igre, HD pretakanje videa. Z vgrajenim WAN/LAN portom ga lahko povežete tudi na običajni modem.

VEČ PODATKOV

WAN povezave

Ethernet WAN

Da

SIM card slot

Da



Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11n
WLAN data transfer rate (max)	300 Mbit/s
Wi-Fi standardi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100Base-T(X)

Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45)	4
DC priklop	Da

Mobilno omrežje

3G	Da
4G	Da
2G standarde	EDGE,GPRS,GSM
3G standarde	HSPA+,UMTS
4G standard	LTE
Podpira trakovi GSM	850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands supported	900,2100 MHz
4G bands supported	800,900,1800,1900 MHz

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Port forwarding	Da

Protokoli

Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
DMZ podpora	Da



ANTENA

Vrsta antene	Internal & external
Snemljiv antenna(s)	Da
Količina anten	4

Funkcije za upravljanje

Web-based management	Da
Gumb za ponastavitev "reset"	-
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Universal Plug and Play (UPnP)	Da

Varnost

Varnostni algoritmi	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
požarni zid	Da
Filtriranje MAC naslova	Da
Varovanje s požarnim zidom	SPI
URL filtering	Da
Filtriranje IP naslov	Da
DoS napadi, preprečevanje	Da
VPN podpora	PPTP, L2TP, IPSec

Oblika

Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da

Napajanje

Način napajanja	DC
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1 A

Mere in masa

Širina	202 mm
Globina	141 mm
Višina	33.6 mm



Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Certifikati

Skladnost	CE, FCC, RoHS
-----------	---------------

Pakiranje

Priložen adapter	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
Hitra navodila	Da

Ostale lastnosti

Mobile network connection	Da
WLAN hitrost prenosa podatkov	11,54,300 Mbit/s
Pasovna širina (prvi kanal)	2.4 GHz
Supported WAN type	RJ-45 SIM
Frekvenčni pas	2.4
Pin struktura	Da
xDSL connection	-

Programska oprema

Podprti operacijski sistemi Win	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/47973787-3527.pdf>