



WLAN ROUTER TP-LINK TL-WR940N 2.4GHZ 450MBIT 3X ZUNANJA ANTENA

SKU: WR940N

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Tp-link TL-WR940N je žični / brezžični omrežni usmerjevalnik primeren za manjša podjetja in domače pisarne s hitrostmi do 450Mbps in štirimi 10/100 Mbps žičnimi priključki. Z 3 x 3 MIMO tehnologijo omogoča večji domet signala, ter ustvarja napredno brezžično omrežje, ki je idealno za na prekinitev občutljive aplikacije, kot je pretakanje HD videa.

Omogoča enostavno nastavitve brezžične enkripcije WPA s pritiskom na WPS gumb in QoS - samodejno podeljevanje prioritete na pasovno širino občutljivim aplikacijam, kot so klici in video pretakanje.

Podprti standardi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frekvenca: 2.4 - 2.4835GHz

Hitrost: do 450Mbps

Antena: 3x 5dBi fiksna omni directional antena

Zaščite: 64/128/152-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

Priključki: 4x 10/100Mbps LAN port; 1x 10/100Mbps WAN port

Napajanje: 12VDC / 1A

Dimenzije: 230 x 144 x 35 mm

Quality of Service: WMM, Bandwith Control

WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond

Management: Access Control, Local Management, Remote Management

DHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ



Dynamic DNS: DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Access Control: Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management

Firewall Security: DoS, SPI Firewall; IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter; IP and MAC Address Binding

Protokoli: podpira IPv4

Sistemske zahteve: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux.

Vsebina paketa: TL-WR940N, napajalnik, Ethernet kabel, CD s programsko opremo in navodila

Dodatno: WPS/Reset gumb

Spletna povezava do proizvajalca:

http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-9_TL-WR940N.html#overview